

# MOL Aero 22

## motorno ulje za avionske klipne motore



MOL Aero 22 je ulje za avionske motore proizvedeno od visoko rafiniranih baznih ulja i kompleksa aditiva sa „ashless“ (ne ostavlja pepeo) deterdžentsko-disperzivnim svojstvima. Zbog svog specijalnog sastava ovo ulje zadovoljava jedinstvene uslove avionskih motora.

### Oblast primene

Klipni motori kod aviona i helikoptera

### Osobine i prednosti

Visoka viskoznost

Smanjuje karakteristike povratnog toka ulja kod radijalnih motora

Aditivi bez pepela

Formiranje naslaganja na visokim temperaturama se smanjuje

### Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 60  
GOST 21743-76  
API SC  
MIL-L-22851

### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,895
Kinematska viskoznost na 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	278,5
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm <sup>2</sup> /s]	22,6
MSZ ISO 2909:1999	102
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-18
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	280

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

### Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Motorna ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

# MOL Aero 22

## motorno ulje za avionske klipne motore



### Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101981

### Brojevi artikala i ambalaže:

13006009 MOL Aero 22 180KG

216.5 l čelična bačva

### Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu