


MOL Dynamic Global Diesel 10W-30

multigradno motorno ulje za dizel motore



MOL Dynamic Global Diesel 10W-30 je sintetičko ulje veoma visokih performansi, sa malom proizvodnjom pepela, koje čuva motor, predviđeno za komercijalna vozila sa najmodernijom opremom za preradu izduvnih gasova. Zadovoljava uslove širokog opsega nivoa performansi različitih motora, kao i najstrožije američke i evropske standarde koji se odnose na ulja za dizel motore. Posebno se preporučuje za motorna vozila koja su proizvedena sa sistemom za preradu izduvnih gasova u skladu sa standardima Euro IV, Euro V i Euro VI vezanih za emisiju štetnih gasova.

Oblast primene



Komercijalna vozila opremljena EGR kontrolom, SCR sistemom i filterom za dizel čestice (DPF) i/ili dizel oksidacionim katalizatorom (DOC)

Motori komercijalnih vozila koji troše gorivo niskog i ultra-niskog sadržaja sumpora

Konvencionalna komercijalna vozila, visokih performansi, sa prirodnim usisavanjem ili turbo-pogonom

Motori kod autobusa i komercijalnih vozila koja voze kraće i duže deonice

Železnički i brodski dizel motori koji se koriste pri niskim brzinama i velikim opterećenjima

Motori kod rudarskih, građevinskih i poljoprivrednih mašina, i kod opreme koja se koristi za premeštanje materijala

Osobine i prednosti

Izvanredna svojstva hladnog tečenja proizvoda

Niska proizvodnja pepela

Niska potrošnja ulja

Odlično uklanjanje čađi

Odlična stabilnost smicanja

Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost

Visok nivo alkalne rezerve

Pouzdana paljenje i rad, čak i pri ekstremno niskim temperaturama

Garantuje dugotrajnost uređaja za dodatnu preradu izduvnih gasova

Manje dosipanja, što omogućuje ekonomičan rad

Zaštita od naslaga gareži i poliranje rupica

Zadržava svoja najbolja svojstva na duži rok, čak i u slučaju visokih opterećenja i smicanja

Savršena zaštita od formiranja mulja i sedimentacije
Operativni, troškovi održavanja i troškovi odlaganja su sniženi

Neutralizacija upornih kiselina, što omogućuje duge intervale između zamena ulja

MOL Dynamic Global Diesel 10W-30

multigradno motorno ulje za dizel motore



Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 10W-30
Volvo VDS-4.5
Renault RLD-3
MACK EO-S-4.5
ACEA E9-12
API CK-4
JASO DH-2
Ford WSS-M2C171-F1
MAN M 3575
MTU Type 2.1
Caterpillar ECF-1a
Caterpillar ECF-2
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20086
Detroit Diesel DFS 93K222
Deutz DQC III-10LA

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,868
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	79
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	11,7
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-39
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	230
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	8,5

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbedonosnih podataka.

Motorna ulja su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C