


MOL Dynamic Global Diesel 10W-40

multigradno motorno ulje za dizel motore



MOL Dynamic Global Diesel 10W-40 je delimično sintetičko motorno ulje, izuzetno visokih performansi, koje proizvodi malo pepela, predviđeno za komercijalna vozila sa ugrađenom najmodernijom opremom za preradu izduvnih gasova. Zadovoljava uslove širokog opsega nivoa performansi različitih motora, kao i najstrožije američke i evropske standarde koji se odnose na ulja za dizel motore. Posebno se preporučuje za motorna vozila koja su proizvedena sa sistemom za preradu izduvnih gasova u skladu sa standardima Euro IV, Euro V i Euro VI vezanih za emisiju štetnih gasova.

Oblast primene



Komercijalna vozila opremljena EGR kontrolom, SCR sistemom i filterom za dizel čestice (DPF) i/ili dizel oksidacionim katalizatorom (DOC)

Motori komercijalnih vozila koji troše gorivo niskog i ultra-niskog sadržaja sumpora

Konvencionalna komercijalna vozila, visokih performansi, sa prirodnim usisavanjem ili turbo-pogonom

Motori komercijalnih vozila koji rade na niskim i visokim brzinama

Motori kod autobusa i komercijalnih vozila koja voze kraće i duže deonice

Motori kod rudarskih, građevinskih i poljoprivrednih mašina, i kod opreme koja se koristi za premeštanje materijala

Železnički i brodski dizel motori koji se koriste pri niskim brzinama i velikim opterećenjima

Osobine i prednosti

Izvanredna svojstva hladnog tečenja proizvoda

Niska proizvodnja pepela

Niska potrošnja ulja

Odlično uklanjanje čađi

Odlična stabilnost smicanja

Izuzetna topotna i oksidaciona stabilnost

Visok nivo alkalne rezerve

Pouzdano paljenje i rad, čak i pri ekstremno niskim temperaturama

Garantuje dugotrajnost uređaja za dodatnu preradu izduvnih gasova

Manje dosipanja, što omogućuje ekonomičan rad

Zaštita od naslaga gareži i poliranje rupica

Zadržava svoja najbolja svojstva na duži rok, čak i u slučaju visokih opterećenja i smicanja

Savršena zaštita od formiranja mulja i sedimentacije

Neutralizacija upornih kiselina, što omogućuje duge intervale između zamena ulja

MOL Dynamic Global Diesel 10W-40

multigradno motorno ulje za dizel motore



Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 10W-40
Cummins CES 20081
Cummins CES 20086
Deutz DQC III-10LA
ACEA E9-12
API CK-4
API CJ-4/SM
API SN
Ford WSS-M2C171-F1
MAN M 3575
Volvo VDS-4
Volvo VDS-4.5
Renault RLD-3
Renault RLD-4
MTU Type 2.1
Caterpillar ECF-1a
Caterpillar ECF-2
Caterpillar ECF-3
MACK EO-O Premium Plus
MACK EO-S-4.5
DDC 93K218
Detroit Diesel DFS 93K222

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm3]	0,862
Kinematska viskoznost na 40°C [mm2/s]	107,7
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm2/s]	15,5
MSZ ISO 2909:1999	152
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-36
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	230
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g]	8,5

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domaćaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.
Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbednosnih podataka.

Motorna ulja su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci
Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C