


# MOL Dynamic Global Diesel 15W-40

## multigradno motorno ulje za dizel motore



MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 je mineralno motorno ulje, izuzetno visokog nivoa performansi, koje proizvodi malo pepela, predviđeno za komercijalna vozila sa ugrađenom najmodernijom opremom za preradu izduvnih gasova. Zadovoljava uslove širokog opsega nivoa performansi različitih motora, kao i najstrožije američke i evropske standarde koji se odnose na ulja za dizel motore. Posebno se preporučuje za motorna vozila koja su proizvedena sa sistemom za preradu izduvnih gasova u skladu sa standardima Euro IV, Euro V i Euro VI vezanih za emisiju štetnih gasova.

### Oblast primene



Komercijalna vozila opremljena EGR kontrolom, SCR sistemom i filterom za dizel čestice (DPF) i/ili dizel oksidacionim katalizatorom (DOC)

Motori komercijalnih vozila koji troše gorivo niskog i ultra-niskog sadržaja sumpora

Konvencionalna komercijalna vozila, visokih performansi, sa prirodnim usisavanjem ili turbo-pogonom

Motori kod autobusa i komercijalnih vozila koja voze kraće i duže deonice

Železnički i brodski dizel motori koji se koriste pri niskim brzinama i velikim opterećenjima

Motori kod rudarskih, građevinskih i poljoprivrednih mašina, i kod opreme koja se koristi za premeštanje materijala

### Osobine i prednosti

Niska proizvodnja pepela

Niska potrošnja ulja

Odlično uklanjanje čađi

Odlična stabilnost smicanja

Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost

Visok nivo alkalne rezerve

Garantuje dugotrajnost uređaja za dodatnu preradu izduvnih gasova

Manje dosipanja, što omogućuje ekonomičan rad

Zaštita od naslaga gareži i poliranje rupica

Zadržava svoja najbolja svojstva na duži rok, čak i u slučaju visokih opterećenja i smicanja

Savršena zaštita od formiranja mulja i sedimentacije

Neutralizacija upornih kiselina, što omogućuje duge intervale između zamena ulja

# MOL Dynamic Global Diesel 15W-40

multigradno motorno ulje za dizel motore



## Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 15W-40  
*API CJ-4/SM*  
*MB-Approval 228.31*  
*Volvo VDS-4.5*  
*Renault RLD-3*  
*MACK EO-S-4.5*  
ACEA E9-16  
ACEA E7-16  
API CK-4  
API CI-4 Plus  
API CI-4  
API SN  
API SM/CF  
JASO DH-2  
Ford WSS-M2C171-F1  
MAN M 3275  
MAN M 3575  
Volvo VDS-3  
Volvo VDS-4  
MTU Type 2.1  
Caterpillar ECF-2  
Caterpillar ECF-3  
Cummins CES 20077  
Cummins CES 20076  
Cummins CES 20081  
Cummins CES 20086  
MACK EO-O Premium Plus  
DDC 93K218  
Detroit Diesel DFS 93K222  
Allison C-4  
Deutz DQC III-10LA

## Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,870
Kinematska viskoznost na 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	115,3
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm <sup>2</sup> /s]	15,0
MSZ ISO 2909:1999	135
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-39
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	232
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g]	9,5

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

# MOL Dynamic Global Diesel 15W-40

## multigradno motorno ulje za dizel motore



### Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.  
Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbedonosnih podataka.  
Motorna ulja su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.  
Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci  
Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

### Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101981

#### Brojevi artikala i ambalaže:

13007336	MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 50KG	60 l čelična bačva
13007337	MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 180KG	216.5 l čelična bačva

#### Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu