

MOL Dynamic Lokomotiv 4 SAE 40

ulje bez cinka za šinska vozila



MOL Dynamic Lokomotiv 4 je ulje premijum kvaliteta za dizel motore kod vozova, proizvedeno od visoko-rafinisanih mineralnih baznih ulja, sa balansiranim aditivima koji ne sadrže cink i hlor.

Oblast primene



Dizel motori srednje i niske brzine, za teške uslove rada, visokih performansi, sa prirodnim usisavanjem vazduha i turbo-pogonom

Motori sa delovima obloženim srebrom

Železnički i brodski dizel motori koji se koriste pri niskim brzinama i velikim opterećenjima

Osobine i prednosti

Sistem aditiva bez cinka i hlor-a

Nema oštećenja motornih delova obloženih srebrom

Visok nivo alkalne rezerve

Neutralizacija upornih kiselina, što omogućuje duge intervale između zamena ulja

Odlično uklanjanje čadi

Zaštita od naslaga gareži i poliranje rupica

Odlična stabilnost smicanja

Održava svoja reološka svojstva čak i pri teškim radnim uslovima i visokim temperaturama

Dobra topotna i oksidaciona stabilnost

Pouzdan rad, čime se snižavaju radni troškovi

Dobra deterdžentsko-disperzivna svojstva

Sprečava formiranje naslaga laka i mulja

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 40

Electro-Motive Diesel

GE Generation 4 Long Life

API CF-2

API CF

API CD

LMOA Generation 5

Caterpillar 3600

MOL Dynamic Lokomotiv 4 SAE 40

ulje bez cinka za šinska vozila



Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm3]	0,897
Kinematska viskoznost na 40°C [mm2/s]	161,6
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm2/s]	14,7
MSZ ISO 2909:1999	93
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-24
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	250
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g]	14,1
ASTM D 4951-02 [mg/kg]	3

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domaćaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbednosnih podataka za ovaj proizvod.

Motorna ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101981

Brojevi artikala i amabalaže:

13006106 MOL Dynamic Lokomotiv 4 SAE 40 180KG 216.5 l čelična bačva

Primanje narudžbi:

LUBExportsupport@MOL.hu