

MOL Dynamic MK 9 15W-40

multigradno motorno ulje za dizel motore



MOL Dynamic MK 9 je multigradno ulje visokih performansi za dizel motore, proizvedeno od visoko-rafinisanih mineralnih baznih ulja, sa kompleksom aditiva, koji omogućavaju nivoe performansi u skladu sa najnovijim evropskim i američkim standardima.

Oblast primene



Železnički i brodski dizel motori koji se koriste pri niskim brzinama i velikim opterećenjima

Motori komercijalnih vozila koji rade na niskim i visokim brzinama

Motori kod rudarskih, građevinskih i poljoprivrednih mašina, i kod opreme koja se koristi za premeštanje materijala

Osobine i prednosti

Odlična stabilnost smicanja

Održava svoja reološka svojstva čak i pri teškim radnim uslovima i visokim temperaturama

Izuzetna topotna i oksidaciona stabilnost

Odupire se procesima starenja na duži rok i ne formiraju se štetne naslage

Odlično uklanjanje čađi

Zaštita od naslaga gareži i poliranje rupica

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 15W-40
API CH-4/SL
MAN M 3275-1
ACEA E7-12
API CF
Global DHD-1
Volvo VDS-2
Renault RD-2
MTU Type 2
Caterpillar ECF-1a
Cummins CES 20077
Cummins CES 20076
DDC series 2000/4000
Deutz DQC II-10

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm3]	0,883
Kinematska viskoznost na 40°C [mm2/s]	107,5
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm2/s]	14,6
MSZ ISO 2909:1999	140
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-33
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	230

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL Dynamic MK 9 15W-40

multigradno motorno ulje za dizel motore



Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištitи u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštитити od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbednosnih podataka za ovaj proizvod.

Motorna ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101981

Brojevi artikala i amabalaže:

13006112 MOL Dynamic MK 9 15W-40 50KG
13006111 MOL Dynamic MK 9 15W-40 180KG

60 l čelična bačva
216.5 l čelična bačva

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu