

MOL Dynamic Mistral 10W-40

sintetičko motorno ulje za dizel motore



MOL Dynamic Mistral 10W-40 je potpuno sintetičko motorno ulje, premijum performansi, sa posebno malom proizvodnjom pepela, sumpora i fosfora, za najsavremenija komercijalna motorna vozila. Zadržava svoja odlična svojstva na konstantno visokim temperaturama motora, kao rezultat visoke oksidacione stabilnosti sintetičkih ulja. Obezbeđuje odličnu zaštitu motora čak i tokom najdužih vremenskih intervala između zamena ulja. Zadovoljava uslove širokog opsega nivoa performansi različitih motora, kao i najstrožije američke i evropske standarde koji se odnose na ulja za dizel motore. Posebno se preporučuje za motorna vozila koja su proizvedena sa sistemom za preradu izduvnih gasova u skladu sa standardima Euro IV, Euro V i Euro VI vezanih za emisiju štetnih gasova.

Oblast primene



Komercijalna vozila opremljena EGR kontrolom, SCR sistemom i filterom za dizel čestice (DPF) i/ili dizel oksidacionim katalizatorom (DOC)

Motori komercijalnih vozila koji troše gorivo niskog i ultra-niskog sadržaja sumpora

Konvencionalna komercijalna vozila, visokih performansi, sa prirodnim usisavanjem ili turbo-pogonom

Motori kod autobusa i komercijalnih vozila koja voze kraće i duže deonice

Motori kod rudarskih, građevinskih i poljoprivrednih mašina

Železnički i brodski dizel motori koji se koriste pri niskim brzinama i velikim opterećenjima

Osobine i prednosti

Niska proizvodnja pepela

Ekstremno dug vek trajanja ulja

Niska isparljivost

Ekstremna svojstva hladnog tečenja proizvoda

Odlično uklanjanje čađi

Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost

Garantuje dugotrajnost uređaja za dodatnu preradu izduvnih gasova

Učestalost kvarova, operativni troškovi i uticaj na životnu sredinu, se mogu smanjiti

Snižava potrošnju motornog ulja i smanjuje emisiju štetnih supstanci

Omogućuje lako paljenje, čak i pri ekstremnoj hladnoći, kako bi omogućilo trajanje akumulatora automobila

Zaštita od naslaga gareži i poliranje rupica

Smanjuje formiranje mulja pri niskim temperaturama i naslage pri visokim temperaturama

MOL Dynamic Mistral 10W-40

sintetičko motorno ulje za dizel motore



Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 10W-40
API CI-4
MB-Approval 228.51
MAN M 3477
MAN M 3271-1
Volvo VDS-3
Tatra TDS 40/16
Renault RLD-2
Deutz DQC IV-10LA
Mack EO-N
ACEA E9-16
ACEA E7-16
ACEA E6-16
ACEA E4-99 Issue 2
JASO DH-2
Renault RGD
Renault RXD
DAF
MTU Type 3.1
Cummins CES 20077
Cummins CES 20076
Deutz DQC III-10LA

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,863
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	99,2
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	14,6
MSZ ISO 2909:1999	153
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-33
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	235
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g]	10,1

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Motorna ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

MOL Dynamic Mistral 10W-40

sintetičko motorno ulje za dizel motore



Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101981

Brojevi artikala i ambalaže:

13006873 MOL Dynamic Mistral 10W-40 47KG
13005368 MOL Dynamic Mistral 10W-40 170KG
13006743 MOL Dynamic Mistral 10W-40 860KG

60 l čelična bačva
216.5 l čelična bačva
1000 l kontejner

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu