

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40

sintetičko motorno ulje za dizel motore



MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 je sintetičko ulje visokog kvaliteta, za dizel motore, proizvedeno od specijalnih baznih ulja sa kompleksom aditiva koji obezbeđuju najduži vremenski interval zamene ulja, za upotrebu kod savremenih komercijalnih motornih vozila. Zadržava svoja originalna svojstva na konstantno visokim temperaturama motora kao rezultat visoke oksidacione stabilnosti koja karakteriše sintetička ulja. Garantuje savršenu zaštitu motora čak i u slučaju najdužih vremenskih intervala između zamena ulja. Njegov jedinstveni sastav baznog ulja omogućuje pouzdane performanse čak i u ekstremnim klimatskim uslovima. Zadovoljava uslove širokog opsega nivoa performansi definisanih od strane proizvođača motora, kao i najstrožije evropske i američke specifikacije za ulja za dizel motore.

Oblast primene



Komercijalna vozila i autobusi opremljeni EGR i SCR sistemima

Konvencionalna komercijalna vozila, visokih performansi, sa prirodnim usisavanjem ili turbo-pogonom

Motori kod autobusa i komercijalnih vozila koja voze kraće i duže deonice

Motori kod rudarskih, građevinskih i poljoprivrednih mašina, i kod opreme koja se koristi za premeštanje materijala

Železnički i brodski dizel motori koji se koriste pri niskim brzinama i velikim opterećenjima

Osobine i prednosti

Ekstremno dug vek trajanja ulja

Učestalost kvarova, operativni troškovi i uticaj na životnu sredinu, se mogu smanjiti

Odlična stabilnost smicanja

Održava svoja reološka svojstva čak i pri teškim radnim uslovima i visokim temperaturama

Niska isparljivost

Snižava potrošnju motornog ulja i smanjuje emisiju štetnih supstanci
Ekonomičan rad

Odlično uklanjanje čađi

Zaštita od naslaga gareži i poliranje rupica

Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost

Smanjuje formiranje mulja pri niskim temperaturama i naslage pri visokim temperaturama

Visok nivo alkalne rezerve

Neutralizacija upornih kiselina, što omogućuje duge intervale između zamena ulja

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40

sintetičko motorno ulje za dizel motore



Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 10W-40
MB-Approval 228.5
MAN M 3277
Volvo VDS-3
Scania LDF-3
Tatra TDS 40/16
Renault RLD-2
MTU Type 3
DDC series 2000/4000
ACEA E7-16
ACEA E4-16
API CF
Scania LDF-2
TEDOM 258-4
Renault RXD
Cummins CES 20072
Avia
Deutz DQC III-10

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,870
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	92,5
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	14,5
MSZ ISO 2909:1999	164
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-36
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	230
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g]	16,2

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Motorna ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40

sintetičko motorno ulje za dizel motore



Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101981

Brojevi artikala i ambalaže:

13006154	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 X4L	4 l plastični kanister
13007240	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 X10L	10 l plastični kanister
13006155	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 50KG	60 l čelična bačva
13006694	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 860KG	1000 l kontejner

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu