

MOL Dynamic Transit 10W-40

univerzalno motorno ulje



MOL Dynamic Transit 10W-40 je univerzalno motorno ulje sastavljeno od mineralnih i sintetičkih ulja proizvedenih savremenim procesima rafinisanja ulja, koje koristi balansirani sistem aditiva koji obezbeđuju visoke performanse ulja motora kod automobila i komercijalnih motornih vozila. Sadrži komponente koje modifikuju karakteristike tečenja ulja. Zadovoljava uslove širokog opsega nivoa performansi definisanih od strane proizvođača motora, kao i najstrožije evropske i američke specifikacije za ulja za dizel motore. Naročito se preporučuje za Euro III, kao i za Euro IV i Euro V motore komercijalnih vozila, koji nemaju filter za čestice za dizel.

Oblast primene



Konvencionalna benzinska ili dizel, sa prirodnim usisavanjem ili turbo-pogonom, komercijalna vozila i putnički automobili

Kombinovani vozni park

Komercijalna vozila i autobusi opremljeni EGR i SCR sistemima

Motori kod autobusa i komercijalnih vozila koja voze kraće i duže deonice

Motori kod rudarskih, građevinskih i poljoprivrednih mašina, i kod opreme koja se koristi za premeštanje materijala

Železnički i brodski dizel motori koji se koriste pri niskim brzinama i velikim opterećenjima

Osobine i prednosti

Ekstremna svojstva hladnog tečenja proizvoda

Omogućuje lako paljenje, čak i pri ekstremnoj hladnoći, kako bi omogućilo trajanje akumulatora automobila

Ekstremno dug vek trajanja ulja

Učestalost kvarova, operativni troškovi i uticaj na životnu sredinu, se mogu smanjiti

Univerzalnost

Širok opseg primenjivosti omogućuje smanjenje broja korišćenih ulja za podmazivanje

Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost

Odupire se procesu starenja i formiranja naslaga, čak i pri visokim radnim temperaturama, omogućavajući dug radni vek ulja i niže troškove održavanja

Odlična stabilnost smicanja

Zadržava svoja najbolja svojstva na duži rok, čak i u slučaju visokih opterećenja i smicanja

Visok nivo alkalne rezerve

Neutralizacija upornih kiselina, što omogućuje duge intervale između zamena ulja

Odlično uklanjanje čađi

Zaštita od naslaga gareži i poliranje rupica

MOL Dynamic Transit 10W-40

univerzalno motorno ulje



Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 10W-40
API CI-4
MB-Approval 228.3
MAN M 3275-1
Volvo VDS-3
Renault RLD-2
MTU Type 2
Cummins CES 20078
Mack EO-N
ACEA E7-12
API SL
Global DHD-1
Tatra TDS 30/12
Caterpillar ECF-2
Cummins CES 20077
Cummins CES 20076
MACK EO-M Plus
DDC 93K215
Deutz DQC III-10

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,872
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	97,1
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	14,4
MSZ ISO 2909:1999	153
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-39
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	230
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g]	10,1

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Motorna ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

MOL Dynamic Transit 10W-40

univerzalno motorno ulje



Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101981

Brojevi artikala i ambalaže:

13006160	MOL Dynamic Transit 10W-40 X4L	4 l plastični kanister
13007237	MOL Dynamic Transit 10W-40 X10L	10 l plastični kanister
13006159	MOL Dynamic Transit 10W-40 20LA	20 l plastični kanister
13006161	MOL Dynamic Transit 10W-40 50KG	60 l čelična bačva
13006157	MOL Dynamic Transit 10W-40 180KG	216.5 l čelična bačva
13006163	MOL Dynamic Transit 10W-40 860KG	1000 l kontejner

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu