

# MOL Dynamic Transit 15W-40

## univerzalno motorno ulje



MOL Dynamic Transit 15W-40 je ulje za dizel motore, koje sadrži mineralna ulja proizvedena savremenim procesima rafinisanja ulja, i sadrži balansirani sistem aditiva koji obezbeđuje visoke nivoe performansi ulja motora, i koristi se kod putničkih automobila i komercijalnih vozila. Sadrži komponente koje modifikuju karakteristike tečenja ulja. Zadovoljava uslove širokog opsega nivoa performansi definisanih od strane proizvođača motora, kao i najstrožije evropske i američke specifikacije za ulja za dizel motore. Naročito se preporučuje za Euro III, kao i za Euro IV i Euro V motore komercijalnih vozila, koji nemaju filter za čestice za dizel.

### Oblast primene



Komercijalna vozila i autobusi opremljeni EGR i SCR sistemima

Kombinovani vozni park

Konvencionalna benzinska ili dizel, sa prirodnim usisavanjem ili turbo-pogonom, komercijalna vozila i putnički automobili

Motore kod autobusa i komercijalnih vozila koja voze kraće i duže deonice

Motore kod rudarskih, građevinskih i poljoprivrednih mašina, i kod opreme koja se koristi za premeštanje materijala

Železnički i brodski dizel motori koji se koriste pri niskim brzinama i velikim opterećenjima

### Osobine i prednosti

Ekstremno dug vek trajanja ulja

Učestalost kvarova, operativni troškovi i uticaj na životnu sredinu, se mogu smanjiti

Univerzalnost

Širok opseg primenljivosti omogućuje smanjenje broja korišćenih ulja za podmazivanje

Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost

Odupire se procesu starenja i formiranja naslaga, čak i pri visokim radnim temperaturama, omogućavajući dug radni vek ulja i niže troškove održavanja

Odlična stabilnost smicanja

Zadržava svoja najbolja svojstva na duži rok, čak i u slučaju visokih opterećenja i smicanja

Visok nivo alkalne rezerve

Neutralizacija upornih kiselina, što omogućuje duge intervale između zamena ulja

Odlično uklanjanje čađi

Zaštita od naslaga gareži i poliranje rupica

# MOL Dynamic Transit 15W-40

univerzalno motorno ulje



## Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 15W-40  
API CI-4/SL  
MB-Approval 228.3  
MAN M 3275-1  
Volvo VDS-3  
Tatra TDS 30/12  
Renault RLD-2  
MTU Type 2  
KAMAZ  
Mack EO-N  
ACEA E7-12  
Global DHD-1  
Caterpillar ECF-2  
MACK EO-M Plus  
Deutz DQC III-18

## Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,885
Kinematska viskoznost na 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	108,5
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm <sup>2</sup> /s]	14,4
MSZ ISO 2909:1999	135
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-33
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	225
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g]	10,7
ISO 3987:1994 [% (m/m)]	1,49

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

## Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Motorna ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

# MOL Dynamic Transit 15W-40

## univerzalno motorno ulje



### Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101981

#### Brojevi artikala i ambalaže:

13006167	MOL Dynamic Transit 15W-40 X4L	4 l plastični kanister
13006168	MOL Dynamic Transit 15W-40 50KG	60 l čelična bačva
13006165	MOL Dynamic Transit 15W-40 180KG	216.5 l čelična bačva
13006170	MOL Dynamic Transit 15W-40 860KG	1000 l kontejner
13006736	MOL Dynamic Transit 15W-40	Cisterna

#### Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu