


MOL Gas Super 15W-40

ulje za gasne motore



MOL Gas Super 15W-40 is an engine oil produced from mineral oils that have been made using modern oil refining processes, and using a multi-purpose balanced additive system, including components that modify the flow characteristics, ensuring high performance properties, for modern commercial vehicle operated with gas

Oblast primene



Vozila i stacionarni motori koji rade na TNG ili CNG gas

Konvencionalna benzinska ili dizel, sa prirodnim usisavanjem ili turbo-pogonom, komercijalna vozila i putnički automobili

Osobine i prednosti

Visok nivo alkalne rezerve

Izvanredna zaštita od habanja

Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost

Odlična stabilnost smicanja

Neutralizacija upornih kiselina, što omogućuje bolju zaštitu od korozije

Formira čvrst podmazujući film čak i u slučaju izloženosti visokom pritisku

Smanjuje formiranje mulja pri niskim temperaturama i naslage pri visokim temperaturama

Održava svoja reološka svojstva čak i pri teškim radnim uslovima i visokim temperaturama

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 15W-40
API CF-4
MB 226.9
MAN M 3271-1

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,880
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	114,4
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	15,3
MSZ ISO 2909:1999	140
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-27
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	220
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g]	7,3

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL Gas Super 15W-40

ulje za gasne motore



Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine.

Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbedonosnih podataka.

Motorna ulja su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C