

MOL Standard Diesel 20W-40

multigradno motorno ulje za dizel motore



MOL Standard Diesel 20W-40 je multigradno ulje za dizel motore, proizvedeno od mineralnih baznih ulja, sadrži aditive koji modifikuju karakteristike tečenja i obezbeđuju odgovarajuće nivoe performansi, za upotrebu kod starijih dizel motora sa prirodnom aspiracijom.

Oblast primene



Kamioni, autobusi, poljoprivredne i mašine za izgradnju puteva, za lake i srednje uslove rada, koje nemaju turbo-pogon

Dizel motori starije konstrukcije, sa prirodnim usisavanjem vazduha

Osobine i prednosti

Multigradno motorno ulje

Primena u svim godišnjim dobima; unapređeni hladni start u odnosu na monogradna motorna ulja

Visoka radna viskoznost

Smanjuje potrošnju ulja i poboljšava unutrašnje zaptivanje motora

Dobra čvrstoća podmazujućeg filma

Stabilan podmazujući film koji izdržava opterećenja čak i kod teško pohabanih, starijih motora

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 20W-40
API CC
MIL-L-2104B

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,889
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	135,6
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	14,8
MSZ ISO 2909:1999	110
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-27
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	220
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g]	6,6

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL Standard Diesel 20W-40

multigradno motorno ulje za dizel motore



Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Motorna ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101981

Brojevi artikala i ambalaže:

13006526	MOL Standard Diesel 20W-40 X4L	4 l plastični kanister
13007238	MOL Standard Diesel 20W-40 10LA	10 l plastični kanister
13006527	MOL Standard Diesel 20W-40 50KG	60 l čelična bačva
13006523	MOL Standard Diesel 20W-40 180KG	216.5 l čelična bačva
13007064	MOL Standard Diesel 20W-40	Cisterna

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu