

# MOL Standard S 30

## monogradno ulje za dizel motore



MOL Standard Diesel 30 je monogradno sezonsko ulje za dizel motore proizvedeno od mineralnih baznih ulja, sadrži aditive koji modifikuju karakteristike tečenja i obezbeđuju odgovarajuće nivoe performansi, za upotrebu kod starijih dizel motora sa prirodnom aspiracijom.

### Oblast primene



Kamioni, autobusi, poljoprivredne i mašine za izgradnju puteva, za lake i srednje uslove rada, koje nemaju turbo-pogon

Dizel motori starije konstrukcije, sa prirodnim usisavanjem vazduha

### Osobine i prednosti

Visoka radna viskoznost

Smanjuje potrošnju ulja i poboljšava unutrašnje zaptivanje motora

Dobra čvrstoća podmazujućeg filma

Stabilan podmazujući film koji izdržava opterećenja čak i kod teško pohabanih, starijih motora

### Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 30  
API CC  
MIL-L-2104B

### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,889
Kinematska viskoznost na 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	119
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm <sup>2</sup> /s]	11,8
MSZ ISO 2909:1999	85
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-24
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	245
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g]	3,2

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

# MOL Standard S 30

## monogradno ulje za dizel motore



### Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Motorna ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

### Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101981

#### Brojevi artikala i ambalaže:

13006529 MOL Standard S 30 10LA

10 l plastični kanister

13006531 MOL Standard S 30 x 50KG

60 l čelična bačva

13006530 MOL Standard S 30 180KG

216.5 l čelična bačva

#### Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu