

MOL Super Diesel 15W-40

multigradno motorno ulje za dizel motore



MOL Super Diesel 15W-40 je najsavremeniji proizvod, proizveden od mineralnog baznog ulja sa odličnim svojstvima, sa kompleksom aditiva koji obezbeđuju visoke nivoe performansi, koje propisuju evropski i američki standardi.

Oblast primene



Motori kod autobusa i komercijalnih vozila koja voze kraće i duže deonice

Motori komercijalnih vozila koji rade na niskim i visokim brzinama

Motori kod rudarskih, građevinskih i poljoprivrednih mašina

Železnički i brodski dizel motori koji se koriste pri niskim brzinama i velikim opterećenjima

Osobine i prednosti

Odlična stabilnost smicanja

Izvanredna deterdžentsko-disperzivna svojstva

Odlično uklanjanje čađi

Visok nivo alkalne rezerve

Održava svoja reološka svojstva čak i pri teškim radnim uslovima i visokim temperaturama

Održava čistoću motora na duži rok i sprečava naslage od čvrstih kontaminirajućih materija

Zaštita od naslaga gareži i poliranje rupica

Neutralizacija upornih kiselina, što omogućuje bolju zaštitu od korozije

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 15W-40
MB-Approval 228.3
MAN M 3275-1
MTU Type 2
DDC series 2000/4000
Deutz DQC II-10
ACEA E3-96 Issue 4
ACEA A3/B3-04
API CG-4/CF/SL
Volvo VDS
Tatra TDS 30/12
Renault RD
Renault RGD
Avia

MOL Super Diesel 15W-40

multigradno motorno ulje za dizel motore



Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,882
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	110,5
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	14,8
MSZ ISO 2909:1999	138
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-30
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	230
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g]	8,6

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbedonosnih podataka.

Motorna ulja su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C