

MOL Turbo Diesel 15W-40

multigradno motorno ulje za dizel motore



MOL Turbo Diesel 15W-40 je multigradno ulje za dizel motore proizvedeno od mineralnog ulja i aditiva koji obezbeđuju najviši nivo performansi, uključujući i komponente koje modifikuju karakteristike tečenja ulja.

Oblast primene



Konvencionalna komercijalna vozila, visokih performansi, sa prirodnim usisavanjem ili turbo-pogonom

Motori kod autobusa i komercijalnih vozila koja voze kraće i duže deonice

Motori kod rudarskih, građevinskih i poljoprivrednih mašina, i kod opreme koja se koristi za premeštanje materijala

Dizel motori koji rade na niskim brzinama i visokim opterećenjima

Osobine i prednosti

Odlično uklanjanje čađi

Zaštita od naslaga gareži i poliranje rupica

Odlična stabilnost smicanja

Zadržava svoja najbolja svojstva na duži rok, čak i u slučaju visokih opterećenja i smicanja

Zadržava svojstva viskoznosti tokom čitavog perioda između zamena ulja

Dobra oksidaciona stabilnost

Formiranje naslaganja na visokim temperaturama se smanjuje
Čistiji motor

Visok nivo alkalne rezerve

Neutralizacija upornih kiselina, što omogućuje bolju zaštitu od korozije

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 15W-40

ACEA E2-96 Issue 5

API CF-4/CF/SJ

MAN 271

Volvo VDS

TEDOM 258-2

MTU Type 1

Avia

Allison C-4

ZETOR

Deutz DQC I-02

MOL Turbo Diesel 15W-40

multigradno motorno ulje za dizel motore



Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm3]	0,883
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	113,1
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	69,2
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	15,0
MSZ ISO 2909:1999	138
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-30
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	230
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g]	7,6

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domaćaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbednosnih podataka.

Motorna ulja su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C