

MOL Turbo Diesel Basic 15W-40

multigradno motorno ulje za dizel motore



MOL Turbo Diesel Basic 15W-40 je multigradno ulje proizvedeno od mineralnih baznih ulja, namenjeno za podmazivanje dizel motora. Sadrži najsavremenije aditive, uključujući i aditive koji menjaju karakteristike tečljivosti.

Oblast primene



Konvencionalna komercijalna vozila, visokih performansi, sa prirodnim usisavanjem ili turbo-pogonom

Motori kod autobusa i komercijalnih vozila koja voze kraće i duže deonice

Motori kod rudarskih, građevinskih i poljoprivrednih mašina, i kod opreme koja se koristi za premeštanje materijala

Dizel motori koji rade na niskim brzinama i visokim opterećenjima

Osobine i prednosti

Odlično uklanjanje čađi

Odlična stabilnost smicanja

Dobra oksidaciona stabilnost

Visok nivo alkalne rezerve

Zaštita od naslaga gareži i poliranje rupica

Zadržava svoja najbolja svojstva na duži rok, čak i u slučaju visokih opterećenja i smicanja
Zadržava svojstva viskoznosti tokom čitavog perioda između zamena ulja

Formiranje naslaganja na visokim temperaturama se smanjuje
Čistiji motor

Neutralizacija upornih kiselina, što omogućuje bolju zaštitu od korozije

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 15W-40
ACEA E2
API CF-4/SG
MB 227.1
MAN 271
Volvo VDS

MOL Turbo Diesel Basic 15W-40

multigradno motorno ulje za dizel motore



Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,883
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	107,0
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	68,9
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	14,3
MSZ ISO 2909:1999	136
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-30
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	230
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g]	7,6

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbedonosnih podataka.

Motorna ulja su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C