

MOL Turbo S 10W

monogradno ulje za dizel motore



MOL Turbo S 10W je proizvod proizveden od mineralnog ulja i aditiva koji obezbeđuju najviši nivo performansi, uključujući i komponente koje modifikuju karakteristike tečenja ulja.

Oblast primene



Pogonski zupčanci, konverteri obrtnog momenta i hidraulični sistemi

Osobine i prednosti

Dobra deterdžentsko-disperzivna svojstva

Sprečava formiranje naslaga laka i mulja

Odlična stabilnost smicanja

Zadržava svojstva viskoznosti tokom čitavog perioda između zamena ulja

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 10W

ACEA E2-96 Issue 5

API CF-4/SJ

MAN 270

Volvo VDS

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,867
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	26,0
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	5,0
MSZ ISO 2909:1999	120
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-33
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	210
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g]	7,5

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbedonosnih podataka.

Motorna ulja su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C