

Alycol Cool Ready -35

antifriz spreman za upotrebu



Alycol Cool Ready -35 je rashladna tečnost roze boje na bazi monoetilen-glikola, i sadrži aditiv za sprečavanje korozije. Ne sadrži nitrite, amine, silikate, borate niti fosfate, i podesna je za punjenje rashladnih sistema kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Alycol Cool Ready -35 se može kombinovati sa antifriz rashladnim tečnostima na bazi monoetilen-glikola i monopropilen-glikola bez ikakvih ograničenja.

Oblast primene



Rashladni sistemi kod putničkih i komercijalnih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina

Rashladni sistemi koji sadrže delove od livenog gvožđa, aluminijuma ili bakra

Osobine i prednosti

Dobra zaštita od korozije

Sastav prilagođen primeni

Kompatibilno sa građevinskim materijalima

Formira stabilan podmazujući film na unutrašnjoj površini rashladnog sistema omogućavajući njegovu dugotrajnost

Zaštita od kavitacija i sedimentiranja mulja

Nema oštećenja plastičnih i gumenih delova rashladnog sistema

Specifikacije i potvrde

BS 6580:2010
ASTM D 3306

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	rózsaszín
Gustina na 15°C [g/cm ³]	1,069
ASTM D 1287-91(2002)	7,9
Tačka smrzavanja [°C]	-36
ASTM D 1121-98(2003) [ml 0,1M HCl/10 ml]	1,4
DIN 51423 2.:1975	1,384
Sadržaj hlora [mg/kg]	<10
Sadržaj sulfata [mg/kg]	<10

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, zatvoreno, odvojeno od hrane, na mestu zaštićenom od vode i sunca, van domašaja dece.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: -35°C - +30°C