

# MOL ATF 295

## sintetičko ulje za automatske menjače



MOL ATF 295 je ulje najvišeg kvaliteta za automatske menjače, proizvedeno od potpuno sintetičkih baznih ulja visokih performansi, sa sistemom aditiva koji zadovoljava najviše standarde kvaliteta. Njegova upotreba se naročito preporučuje kod Allison i ZF sistema prenosa sa veoma dugim vremenskim intervalima između zamena ulja.

### Oblast primene



Automatski sistemi prenosa kod savremenih komercijalnih vozila

### Osobine i prednosti

Bolja zaštita od habanja

Habanje se održava na minimalnom nivou, čak i kod zupčanika izloženih većim opterećenjima

Pouzdana zaštita opreme i dug vek trajanja mašine

Izuzetna topotna i oksidaciona stabilnost

Duži vek trajanja lubrikanta, što omogućuje niže operativne troškove

Optimalne karakteristike trenja

Precizno i bešumno prebacivanje između brzina  
Podesan i ekonomičan rad

Odlična stabilnost smicanja

Održava svoja reološka svojstva čak i pri teškim radnim uslovima i visokim temperaturama

Visok indeks viskoznosti

Optimalno podmazivanje i pouzdan rad u širokom opsegu okruženja i temperatura

Odlična svojstva hladnog tečenja proizvoda

Rad pri niskim temperaturama, uz uštedu goriva

### Specifikacije i potvrde

ZF TE-ML 16S[ZF003361]

ZF TE-ML 20C[ZF003361]

ZF TE-ML 25C[ZF003361]

Voith H55.6336

MAN 339 Typ V2

MAN 339 Typ Z12

MAN 339 Typ Z3

ZF TE-ML 02F

ZF TE-ML 03D

ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 14C

ZF TE-ML 16M

ZF TE-ML 17C

Allison C-4

Allison TES-295

Allison TES-389

# MOL ATF 295

## sintetičko ulje za automatske menjače



### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm3]	0,849
Kinematska viskoznost na 40°C [mm2/s]	38,0
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm2/s]	7,4
MSZ ISO 2909:1999	165
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-51
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	245

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

### Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domaćaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbednosnih podataka.

Ulja za menjače su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C