


# MOL ATF 3G

## ulje za automatske menjače



MOL ATF 3G je ulje za automatske menjače, proizvedeno od mineralnih baznih ulja dobijenih jedinstvenim procesom rafinisanja ulja, i sadrži aditive koji su u skladu sa najstrožijim uslovima vezanim za kvalitet. Omogućuje optimalno podmazivanje i zaštitu menjača u svim radnim uslovima.

### Oblast primene



Automatski sistemi prenosa kod putničkih automobila i lakih komercijalnih vozila

Automatski menjači kod autobusa

Pomorski zupčanici

Hidraulična servo oprema

### Osobine i prednosti

Optimalne karakteristike trenja

Napredna svojstva hladnog tečenja proizvoda

Niska tendencija ka penušanju

Odlična stabilnost smicanja

Dobra toplotna i oksidaciona stabilnost

Precizno i bešumno prebacivanje između brzina  
Podesan i ekonomičan rad

Pouzdan rad, čak i pri ekstremno niskim temperaturama

Kontinualni, stabilni podmazujući film, čak i pri velikim brzinama

Zadržava podmazanost tokom dugih intervala između zamena ulja

Nema formiranja naslaga niti mulja  
Operativni, troškovi održavanja i troškovi odlaganja su sniženi

### Specifikacije i potvrde

MAN 339 Typ L1  
MAN 339 Typ V1  
MAN 339 Typ Z1  
ZF TE-ML 04D[ZF001179]  
ZF TE-ML 14A[ZF001179]  
Voith H55.6335  
ZETOR  
GM Dexron-III G  
Ford Mercon  
ZF TE-ML 05L  
ZF TE-ML 09  
ZF TE-ML 11B  
Allison C-4  
Volvo CE 97341

# MOL ATF 3G

## ulje za automatske menjače



### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,855
Kinematska viskoznost na 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	34,8
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm <sup>2</sup> /s]	7,2
MSZ ISO 2909:1999	182
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-51
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	210

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

### Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Menjačka ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

### Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101987

#### Brojevi artikala i ambalaže:

13011138 MOL ATF 3G 1L

1 l plastična boca

#### Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu