

MOL ATF 3H AP

ulje za automatske menjače



MOL ATF 3H AP je ulje za automatske menjače proizvedeno od sintetičkih i rafiniranih mineralnih baznih ulja dobijenih jedinstvenim procesom rafiniranja ulja i sa kompleksom aditiva. Ovaj proizvod je posebno formulisan da zadovolji potrebe japanskih i korejskih putničkih automobila.

Oblast primene



Automatski sistemi prenosa kod savremenih putničkih automobila, SUV-ova i lakih komercijalnih vozila

Hidraulična servo oprema

Osobine i prednosti

Odlična zaštita od habanja

Dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje pouzdan rad

Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost

Duži vek trajanja lubrikanta, što omogućuje niže operativne troškove

Optimalne karakteristike trenja

Precizno i bešumno prebacivanje između brzina
Podesan i ekonomičan rad

Odlična stabilnost smicanja

Zadržava svoja najbolja svojstva na duži rok, čak i u slučaju visokih opterećenja i smicanja

Visok indeks viskoznosti

Optimalno podmazivanje i pouzdan rad u širokom opsegu okruženja i temperatura

Odlična svojstva hladnog tečenja proizvoda

Rad pri niskim temperaturama, uz uštedu goriva
Pouzdana paljenje, čak i pri ekstremno hladnim uslovima

MOL ATF 3H AP

ulje za automatske menjače



Specifikacije i potvrde

GM Dexron-IIIH
JASO M315 1A
Ford Mercon
MAN 339 Typ Z1
Volvo 97340
Toyota T-III
Toyota T-IV
Toyota Type D-2
Toyota WS
Mazda ATF D-III
Mazda ATF M-3
Suzuki ATF Oil
Suzuki ATF Oil Special
Subaru ATF
Nissan Matic-D
Nissan Matic-J
Mitsubishi Diamond SP-II
Mitsubishi Diamond SP-III
Kia
Hyundai
ZF TE-ML 14A
Voith H55.6335
Allison C-4
JWS 3309 (JWS 3317 till 2006)

Karakteristike

| Karakteristike | Tipične vrednosti |
|--|-------------------|
| Gustina na 15°C [g/cm ³] | 0,850 |
| Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s] | 36,6 |
| MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s] | 7,3 |
| MSZ ISO 2909:1999 | 167 |
| MSZ ISO 3016:1999 [°C] | -48 |
| MSZ EN ISO 2592:2002 [°C] | 215 |

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbedonosnih podataka. Ulja za menjače su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem. Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci
Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C