

# MOL ATF Synt 3H

## sintetičko ulje za automatske menjače



MOL ATF Synt 3H je ulje za automatske menjače proizvedeno od visoko-rafinisanih baznih ulja i sa sistemom aditiva, koje zadovoljava najviše standarde kvaliteta.

### Oblast primene



Automatski sistemi prenosa kod savremenih putničkih automobila, SUV-ova i lakih komercijalnih vozila

Automatski sistemi prenosa kod savremenih komercijalnih vozila

Pomorski zupčanici

Železnički pogonski zupčanici (stepen prenosa)

Viljuškari, kranovi

Hidraulična servo oprema

### Osobine i prednosti

Odlična zaštita od habanja

Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost

Optimalne karakteristike trenja

Odlična stabilnost smicanja

Visok indeks viskoznosti

Odlična svojstva hladnog tečenja proizvoda

Dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje pouzdan rad

Duži vek trajanja lubrikanta, što omogućuje niže operative troškove

Precizno i bešumno prebacivanje između brzina  
Podesan i ekonomičan rad

Zadržava svoja najbolja svojstva na duži rok, čak i u slučaju visokih opterećenja i smicanja

Optimalno podmazivanje i pouzdan rad u širokom opsegu okruženja i temperatura

Rad pri niskim temperaturama, uz uštedu goriva

### Specifikacije i potvrde

ZF TE-ML 03D[ZF001895]

ZF TE-ML 04D[ZF001895]

ZF TE-ML 14B[ZF001895]

ZF TE-ML 16L[ZF001895]

ZF TE-ML 17C[ZF001895]

ZF TE-ML 20B[ZF001895]

ZF TE-ML 25B[ZF001895]

Voith H55.6336

ZF TE-ML 16R[ZF001895]

GM Dexron-IIIH

MAN 339 Typ V2

MAN 339 Typ Z2

MAN 339 Typ Z11

ZF TE-ML 14C

Allison C-4

Allison TES-295

# MOL ATF Synt 3H

## sintetičko ulje za automatske menjače



### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,848
Kinematska viskoznost na 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	33,8
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm <sup>2</sup> /s]	7,3
MSZ ISO 2909:1999	187
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-42
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	200

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

### Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine.

Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbedonosnih podataka.

Ulja za menjače su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

### Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101999

#### Brojevi artikala i ambalaže:

13008185 MOL ATF Synt 3H 47KG  
13008184 MOL ATF Synt 3H 170KG

60 l čelična bačva  
216.5 l čelična bačva

#### Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu