

# MOL ATF Synt TWS

## sintetičko ulje za automatske menjače



MOL ATF Synt TWS je ulje za automatske menjače proizvedeno od sintetičkih baznih ulja, sa kompleksom aditiva. Ovaj proizvod je posebno formulisano prema potrebama japanskih i korejskih putničkih automobila.

### Oblast primene



Automatski sistemi prenosa kod savremenih putničkih automobila, SUV-ova i lakih komercijalnih vozila

Hidraulična servo oprema

### Osobine i prednosti

Odlična zaštita od habanja

Dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje pouzdan rad

Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost

Duži vek trajanja lubrikanta, što omogućuje niže operativne troškove

Optimalne karakteristike trenja

Precizno i bešumno prebacivanje između brzina  
Podesan i ekonomičan rad

Odlična stabilnost smicanja

Zadržava svoja najbolja svojstva na duži rok, čak i u slučaju visokih opterećenja i smicanja

Visok indeks viskoznosti

Optimalno podmazivanje i pouzdan rad u širokom opsegu okruženja i temperatura

Odlična svojstva hladnog tečenja proizvoda

Rad pri niskim temperaturama, uz uštedu goriva

### Specifikacije i potvrde

JASO 1-A LV  
Toyota WS  
Nissan Matic-W  
Mitsubishi ATF J3  
Mitsubishi SP-IV  
BMW 83 22 0 142 516  
VW G 052 540  
VW G 055 005  
VW G 055 162  
Aisin Warner AW-1  
Ford Mercon LV  
Honda DW-1  
Hyundai NWS-9638  
Hyundai/Kia SP-IV  
JWS 3324  
Nissan Matic-S  
SAAB 93 165 147

# MOL ATF Synt TWS

## sintetičko ulje za automatske menjače



### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,847
Kinematska viskoznost na 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	30,2
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm <sup>2</sup> /s]	6,1
MSZ ISO 2909:1999	155
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-42
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	210

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

### Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine.

Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbedonosnih podataka.

Ulja za menjače su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C