


# MOL ATF Synt

## sintetičko ulje za automatske menjajuće



MOL ATF Synt je premijum ulje za automatske menjajuće proizvedeno od potpuno sintetičkih baznih ulja sa sistemom aditiva koji zadovoljava najviše standarde kvaliteta, i razvijeno je za duge vremenske intervale između zamena ulja.

### Oblast primene



Automatski sistemi prenosa kod savremenih komercijalnih vozila

Automatski sistemi prenosa kod putničkih automobila i lakih komercijalnih vozila

Pomorski zupčanici

Železnički pogonski zupčanici (stepen prenosa)

Hidraulična servo oprema

### Osobine i prednosti

Odlična zaštita od habanja

Izuzetna topotna i oksidaciona stabilnost

Optimalne karakteristike trenja

Odlična stabilnost smicanja

Visok indeks viskoznosti

Odlična svojstva hladnog tečenja proizvoda

Dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje pouzdan rad

Duži vek trajanja lubrikanta, što omogućuje niže operativne troškove

Precizno i bešumno prebacivanje između brzina  
Podesan i ekonomičan rad

Zadržava svoja najbolja svojstva na duži rok, čak i u slučaju visokih opterećenja i smicanja

Optimalno podmazivanje i pouzdan rad u širokom opsegu okruženja i temperatura

Rad pri niskim temperaturama, uz uštedu goriva

### Specifikacije i potvrde

*MB-Approval 236.8  
MAN 339 Typ L1  
MAN 339 Typ Z2  
ZF TE-ML 04D[ZF001155]  
ZF TE-ML 14B[ZF001155]  
ZF TE-ML 16L[ZF001155]  
Voith H55.6336  
RBAS Lubricant Class TE-ML 09X[AS001155]  
GM Dexron IIIE  
Ford Mercon  
MAN 339 Typ V2  
Volvo 97335  
Caterpillar TO-2  
ZF TE-ML 09X  
Allison C-4*

# MOL ATF Synt

## sintetičko ulje za automatske menjače



### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm3]	0,850
Kinematska viskoznost na 40°C [mm2/s]	32,5
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm2/s]	7,5
MSZ ISO 2909:1999	200
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-51
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	210

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

### Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištitи u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domaćaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbednosnih podataka za ovaj proizvod.

Menjačka ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

### Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 34031980

### Brojevi artikala i amabalaže:

13007060 MOL ATF Synt 10LA  
13006046 MOL ATF Synt 170KG

10 l plastični kanister  
216.5 l čelična bačva

### Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu