

MOL ATF

ulje za automatske menjače



MOL ATF je ulje za automatske menjače, proizvedeno od mineralnih baznih ulja dobijenih jedinstvenim procesom rafinisanja ulja, i sadrži aditive koji su u skladu sa najstrožijim uslovima vezanim za kvalitet.

Oblast primene



Automatski sistemi prenosa kod putničkih automobila i lakih komercijalnih vozila

Hidraulična servo oprema

Viljuškari, kranovi

Pomorski zupčanici

Osobine i prednosti

Optimalne karakteristike trenja

Precizno i bešumno prebacivanje između brzina
Podesan i ekonomičan rad

Dobra toplotna i oksidaciona stabilnost

Pouzdan rad, čime se snižavaju radni troškovi

Dobra zaštita od habanja

Doprinosi većoj dugotrajnosti opreme

Odlična stabilnost smicanja

Zadržava podmazanost tokom dugih intervala između zamena ulja

Specifikacije i potvrde

MAN 339 Typ L2
MAN 339 Typ V1
MAN 339 Typ Z1
ZF TE-ML 04D[ZF001251]
ZF TE-ML 14A[ZF001251]
ZF TE-ML 17C[ZF001251]
Voith H55.6335
GM Dexron-IID
GM Type A Suffix A
Ford Mercon
ZF TE-ML 02F
ZF TE-ML 03D
ZF TE-ML 05L
ZF TE-ML 09
ZF TE-ML 11A
Allison C-4

MOL ATF

ulje za automatske menjače



Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,863
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	37,7
EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	7,6
MSZ ISO 2909:1999	175
ISO 3016:1994 [°C]	-42
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	210

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbednosnih podataka za ovaj proizvod.

Menjačka ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101987

Brojevi artikala i ambalaže:

13011111 MOL ATF 1L

1 l plastična boca

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu