

MOL Acticut ME 10

ekološko rezo ulje



MOL Acticut ME 10 je specijalno ulje visokih performansi, bez hlora, za sečenje, koje se može koristiti kod grube i fine mašinske obrade karbonskog čelika, kao i teških legura čelika. Ovo je visoko rafinisano mineralno ulje koje sadrži aditive koji poboljšavaju podmazivanje, sprečavaju habanje, omogućuju otpornost na pritisak, sprečavaju koroziju i smanjuju formiranje magle od ulja. Ne sadrži PCB, PCT, teške metale niti jedinjenja barijuma.

Oblast primene



Tehnologije sečenja različitog tipa i nivoa (okretanje, glodanje, bušenje, navojna mašinska obrada, procesi nazublivanja itd.)

Brušenje velikom brzinom

Čelične legure

Legure čelika koje su teške za sečenje

Čelici otporni na kiseline i nerđajući čelici

Ograničena primenljivost za mašinsku obradu žutih metala usled sadržaja aktivnog sumpora

Osobine i prednosti

Odlično podmazivanje u širokom opsegu temperatura i opterećenja

Široko primenjivo za tešku mašinsku obradu, čime se omogućava korišćenje manjeg broja različitih ulja za sečenje
Duži radni vek oštrica alata, što omogućuje niže troškove za specifične alate

Bolje uklanjanje opiljaka, što omogućuje veću produktivnost i manje proizvodne troškove

Niska viskoznost

Bolji rashladni i ispirajući efekat, što omogućuje visoku preciznost izrade

Efektivna svojstva pranja i ispiranja

Efektivno čišćenje brusnih diskova, pa stoga i ređa potreba za ponovno osvežavanje

Niži specifični troškovi za alat

Odlična privremena zaštita od korozije

Efektivna privremena zaštita obrađivanih predmeta od korozija, što omogućuje smanjenje troškova površinske obrade

Niska tendencija ka penušanju

Formira kontinualni podmazujući film, obezbeđujući balansirani rashladni efekat i podmazivanje

Odličan kvalitet površine i visoka preciznost izrade

Niska tendencija ka formiranju rose (magle)

Bezbednije i komfornije radno okruženje

Specifikacije i potvrde

EMAG

MOL Acticut ME 10

ekološko režno ulje



Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	vörösesbarna, tiszta
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,872
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	10,5
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	160

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 36 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101991

Brojevi artikala i amabalaže:

13006002 MOL Acticut ME 10 170KG

216.5 l čelična bačva

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu