

# MOL Acticut ME 15

## ekološko ulje za duboko bušenje



MOL Acticut ME 15 je specijalno ulje visokih performansi, bez hlora, za sečenje, razvijeno za bušenje karbonskog čelika i teških legura čelika, kao i za druge mašinske operacije koje zahtevaju velika opterećenja. Ovo je visoko rafinisano mineralno ulje koje sadrži aditivе koji poboljšavaju podmazivanje, sprečavaju habanje, omogućuju otpornost na pritisak, sprečavaju koroziju i smanjuju formiranje magle od ulja. Ne sadrži PCB, PCT, teške metale niti jedinjenja barijuma.

### Oblast primene



Bušenje dubokih i slepih bušotina

Operacije mašinske obrade sa ekstremno visokim opterećenjima – obrada svrdлом, brušenje zupčanika, xx, yy, itd.

Sve operacije mašinske obrade visoke produktivnosti, sa formiranjem opiljaka, gde veliki poprečni presek opiljka (dubina sečenja i uvlačenje) rezultira visokim silama sečenja

Legure čelika koje su teške za sečenje

Čelici otporni na kiseline i nerđajući čelici

Čelični materijali za automatsku laku mašinsku obradu

Ograničena primenjivost za mašinsku obradu žutih metala usled sadržaja aktivnog sumpora

### Osobine i prednosti

Odlično podmazivanje

Efektivno smanjenje trenja i habanja, što omogućuje duže trajanje oštrica alata

Niži specifični troškovi za alat

Sečenje bez oblaganja ivice

Manje generisanja topoteke usled trenja i bolje uklanjanje opiljaka  
Viša produktivnost, što dovodi do nižih proizvodnih troškova

Efektivna svojstva pranja i ispiranja

Odličan kvalitet mašinski obrađene površine

Odlična privremena zaštita od korozije

Efektivna privremena zaštita obrađivanih predmeta od korozije, što omogućuje smanjenje troškova površinske obrade

Niska tendencija ka penušanju

Formira kontinualni podmazujući film, obezbeđujući balansirani rashladni efekat i podmazivanje

Odličan kvalitet površine i visoka preciznost izrade

Niska tendencija ka formiranju rose (magle)

Bezbednije i komforntnije radno okruženje

### Specifikacije i potvrde

EMAG  
ISO 6743-7: L-MHF

# MOL Acticut ME 15

## ekološko ulje za duboko bušenje



### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	vörösesbarna, tiszta
Gustina na 15°C [g/cm3]	0,908
Kinematska viskoznost na 40°C [mm2/s]	16
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-18
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	170

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

### Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domaćaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbednosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 36 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

### Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101991

#### Brojevi artikala i amabalaže:

13006004 MOL Acticut ME 15 180KG

216.5 l čelična bačva

#### Primanje narudžbi:

LUBExportsupport@MOL.hu