

MOL Acticut ME 32

ekološko režno ulje



MOL Acticut ME 32 je ulje za sečenje koje ne sadrži hlor, razvijeno posebno za mašinsku obradu čelika. Takođe se može koristiti efikasno za mašinsku obradu čelika različitog sastava. Sastoji se od visoko rafinisanog mineralnog ulja i aditiva koji sadrže aktivni sumpor čime se unapređuje sposobnost podmazivanja, kao i komponente za sprečavanje korozije i za smanjenje formiranja magle od ulja. Ne sadrži PCB, PCT, teške metale niti jedinjenja barijuma.

Oblast primene



Operacije mašinske obrade za srednje-teške uslove rada, sa formiranjem opiljaka

Različite tehnologije sečenja (okretanje, glodanje, mašinska obrada navoja, itd.)

Čelične legure

Čelični materijali za automatsku laku mašinsku obradu

Legure aluminijuma

Procesi na automatskim strugovima ili jedinicama sa jednom ili više osovina

Ograničena primenljivost za mašinsku obradu žutih metala usled sadržaja aktivnog sumpora

Osobine i prednosti

Odlično podmazivanje

Efektivno smanjenje trenja i habanja, što omogućuje duže trajanje oštrica alata

Niži specifični troškovi za alat

Sečenje bez oblaganja ivice

Manje generisanja toplote usled trenja i bolje uklanjanje opiljaka

Viša produktivnost, što dovodi do nižih proizvodnih troškova

Odlična privremena zaštita od korozije

Efektivna privremena zaštita obrađivanih predmeta od korozija, što omogućuje smanjenje troškova površinske obrade

Niska tendencija ka penušanju

Formira kontinualni podmazujući film, obezbeđujući balansirani rashladni efekat i podmazivanje

Odličan kvalitet površine i visoka preciznost izrade

Niska tendencija ka formiranju rose (magle)

Bezbednije i komfornije radno okruženje

Specifikacije i potvrde

EMAG

ISO 6743-7: L-MHF

MOL Acticut ME 32

ekološko režno ulje



Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	sárga, tiszta
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,875
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	32
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-12
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	235

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 48 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101991

Brojevi artikala i amabalaže:

13005356 MOL Acticut ME 32 50KG

13005355 MOL Acticut ME 32 180KG

13005358 MOL Acticut ME 32 860KG

60 l čelična bačva

216.5 l čelična bačva

1000 l kontejner

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu