

MOL Acticut ME 37

ekološko rezno ulje



MOL Acticut ME 37 je specijalno ulje za sečenje, visokih performansi, i bez hlorova, razvijeno za visoko-prodiktivnu mašinsku obradu karbonskih čelika i teških legura čelika. Ovo je visoko rafinisano mineralno ulje koje sadrži aditive koji poboljšavaju podmazivanje, sprečavaju habanje, omogućuju otpornost na pritisak, sprečavaju koroziju i smanjuju formiranje magle od ulja. Ne sadrži PCB, PCT, teške metale niti jedinjenja barijuma.

Oblast primene



Tehnologije sečenja različitog tipa i nivoa (okretanje, glodanje, bušenje, navojna mašinska obrada, procesi nazubljivanja itd.)

Sve operacije mašinske obrade visoke produktivnosti, sa formiranjem opiljaka, gde veliki poprečni presek opiljka (dubina sečenja i uvlačenje) rezultira visokim silama sečenja

Legure čelika koje su teške za sečenje

Čelici otporni na kiseline i nerđajući čelici

Čelični materijali za ležajeve

Čelični materijali za automatsku laku mašinsku obradu

Ograničena primenjivost za mašinsku obradu žutih metala usled sadržaja aktivnog sumpora

Osobine i prednosti

Odlično podmazivanje u širokom opsegu temperatura i opterećenja

Široko primenjivo za tešku mašinsku obradu, čime se omogućava korišćenje manjeg broja različitih ulja za sečenje

Duži radni vek oštrica alata, što omogućuje niže troškove za specifične alate

Boje uklanjanje opiljaka, što omogućuje veću produktivnost i manje proizvodne troškove

Odlična privremena zaštita od korozije

Efektivna privremena zaštita obrađivanih predmeta od korozije, što omogućuje smanjenje troškova površinske obrade

Niska tendencija ka penušanju

Formira kontinualni podmazujući film, obezbeđujući balansirani rashladni efekat i podmazivanje
Odličan kvalitet površine i visoka preciznost izrade

Niska tendencija ka formiranju rose (magle)

Bezbednije i komforntnije radno okruženje

Specifikacije i potvrde

EMAG
ISO 6743-7: L-MHF

MOL Acticut ME 37

ekološko rezno ulje



Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	sötét, vöröses, tiszta
Gustina na 15°C [g/cm3]	0,879
Kinematska viskoznost na 40°C [mm2/s]	35,5
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-12
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	235

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištitи u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domačaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbednosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 36 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101991

Brojevi artikala i amabalaže:

13006008 MOL Acticut ME 37 180KG

216.5 l čelična bačva

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu