

MOL Arol 2T

motorno ulje za dvotaktne motore



MOL Arol 2T je unapred razređeno ulje opšte namene za dvotaktne motore, proizvedeno od visoko-rafinisanih mineralnih baznih ulja i aditiva koji sprečavaju oksidaciju, koroziju, habanje i stvaranje naslaga. Preporučena razmera mešanja je 1:50. Upotreba MOL Arol 2T se ne preporučuje kod dvotaktnih motora sa mešanim mazivom, koji rade sa gorivima koja sadrže bio-etanol (E85).

Oblast primene



Dvotaktni benzinski motori sa podmazivanjem unapred pripremljenom mešavinom kod putničkih automobila i motocikala starije konstrukcije

Osobine i prednosti

Sadrži samo-mešajući aditiv

Potpuno mešljivo sa gorivom

Dobar efekat čišćenja

Održava delove motora čistim i sprečava pogrešan rad svećica

Specifikacije i potvrde

API TA

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,868
STN 65 6216 [mm ² /s]	76,5
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	31,0
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-24
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	105
ISO 3987:1994 [% (m/m)]	0,23

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Motorna ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C