

# MOL Axol 100

## ulje za osovine



MOL Axol 100 je ulje za ležajeve koje se koristi kod osovina željezničke opreme. Ovo je kombinacija visoko-rafinisanih mineralnih ulja koja poseduju dobru oksidacionu stabilnost, odličnu sposobnost prijanjanja i malo penušaju. Može se koristiti tokom čitave godine, a njegova primena pri visokim osovinskim brzinama je posebno korisna.

### Oblast primene



Osovinski ležajevi kod željezničkih vagona i pogonski zupčanici kod lokomotiva

### Osobine i prednosti

Dobra zaštita od habanja

Habanje između kontaktnih površina je smanjeno

Dobra stabilnost smicanja

Zadržava viskoznost tokom dužeg vremenskog perioda

Dobar odnos viskoznosti i temperature

Bezbedna primena tokom čitave godine

### Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: ISO VG 100

### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,885
Kinematska viskoznost na 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	103
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-24
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	260

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

### Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 48 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

# MOL Axol 100

## ulje za osovine



### Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101999

#### Brojevi artikala i ambalaže:

13007316 MOL Axol 100 10LA  
13006048 MOL Axol 100 50KG  
13006047 MOL Axol 100 180KG

10 l plastični kanister  
60 l čelična bačva  
216.5 l čelična bačva

#### Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu