

MOL Botond 20W-50

multigradno motorno ulje



MOL Botond 20W-50 je ulje za motore proizvedeno od mineralnih baznih ulja i balansiranog sistema aditiva, za upotrebu kod četvorotaktnih benzinskih motora starije proizvodnje.

Oblast primene



Benzinski i dizel motori sa prirodnim usisavanjem vazduha, kod putničkih automobila i lakih komercijalnih vozila starije konstrukcije

Vozila sa visokom kilometražom i visokom potrošnjom ulja

Osobine i prednosti

Visoka radna viskoznost

Smanjuje potrošnju ulja i poboljšava unutrašnje zaptivanje motora

Dobra čvrstoća podmazujućeg filma

Stabilan podmazujući film koji izdržava opterećenja čak i kod teško pohabanih, starijih motora

Multigradno motorno ulje

Podesno za upotrebu leti i zimi, tokom čitave godine

Dobra oksidaciona stabilnost

Formiranje naslaganja na visokim temperaturama se smanjuje
Čistiji motor

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 20W-50
API SF/CC
MIL-L-46152B

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,887
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	161,5
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	17,5
MSZ ISO 2909:1999	118
ISO 3016:1994 [°C]	-27
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-24
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	240
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g]	5,1

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL Botond 20W-50

multigradno motorno ulje



Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Motorna ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101981

Brojevi artikala i ambalaže:

13006056 MOL Botond 20W-50 X4L

13006057 MOL Botond 20W-50 50KG

13006054 MOL Botond 20W-50 180KG

4 l plastični kanister

60 l čelična bačva

216.5 l čelična bačva

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu