


# MOL Calton C 1

## mast na bazi kalcijuma



MOL Calton C 1 je mazivo koje apsorbuje vodu, proizvedeno od visoko-rafinisanog mineralnog ulja i kalcijumskog zgušnjavača. Njegova svojstva su korisna na nižim temperaturama, ali se ne može koristiti na temperaturama preko +60 °C. Ovo je zbog toga što mala količina vode, koja stabilizuje strukturu maziva, ispari na višim temperaturama pa se struktura maziva raspada. Ovo je meko, glatko, crno mazivo za podmazivanje. Temperaturni opseg primene je između -30 °C i +60 °C.

### Oblast primene



Osovine, zglobovi i prateći pribor izloženi vodi

Kablovi i užad

Zaštita ofarbanih struktura u automobilskoj industriji

Sistemi sa centralnim podmazivanjem

### Osobine i prednosti

Dobra dinamička otpornost prema vodi

Pouzdano podmazivanje, čak i pri opterećenjima u prisustvu vode, pa nema tečenja u tački podmazivanja

Dobra stabilnost skladištenja

Long-term storage is possible without oil separation or lubricating grease hardening

Kompatibilno sa bojama i lakovima

Nema površinskih oštećenja na prethodno ofarbanim delovima tokom njihove montaže u automobilskoj industriji  
Odlična primenjivost kao pomoćnog materijala pri montaži

Dobra zaštita od korozije

Zaštita od oštećenja površine

Odlična kompatibilnost sa žutim metalom

Sprečava prerano habanje delova od obojenih metala

### Specifikacije i potvrde

NLGI stepen: NLGI 1

DIN 51502: K1C-30

ISO 6743-9: L-XCAHA 1

# MOL Calton C 1

## mast na bazi kalcijuma



### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	бровн, хомогена
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm <sup>2</sup> /s]	100
Tačka kapanja [°C]	85
Penetracija nakon 60 udaraca na 25°C [0,1 mm]	330
Korozivnost na 60 °C/ 12 h (čelik)	издржати
DIN 51811:1991 [k. fokozat]	1
DIN 51802:1990 [k. fokozat]	0
Opornost prema vodi na 40 °C [fokozat]	1-40

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

### Upute o čuvanju i rukovanju

Proizvod ne sadrži toksične materije. Tokom skladištenja i rukovanja pridržavati se bezbednosnih propisa koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja. Skladištiti u zatvorenom prostoru, zaštićeno od direktnog sunca i vlage.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 36 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: -5°C - +45°C

### Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101999

#### Brojevi artikala i amabalaže:

13006060 MOL Calton C 1 8KG  
13006058 MOL Calton C 1 180KG

8 kg čelična kanta  
180kg čelična bačva

#### Primanje narudžbi:

LUBExportsupport@MOL.hu

Proizvođač i distributer: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu

Tehničko savetovanje o podmazivanju: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Odvoz otpadnog ulja i opasnog otpada: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

Poslednja izmena: 2016.05.06 14:03

2 / 2 stranica.

Verzija: 045.006.000