

# MOL Compressol V

## ulje za vakum kompresore



MOL Compressor V je specijalni lubrikant (mazivo) za različite vrste vakuum pumpi. Ovo je visoko-rafinisano mineralno ulje koje ne sadrži nikakve aditive. Ovaj proizvod ima prirodno svojstvo protiv starenja. Zbog svog posebnog sastava (slaba isparljivost) može se koristiti u srednjem opsegu vakuma ( $1 - 1 \times 10^{-3}$  mbar). Ne preporučuje se za vakumske kompresore koji se koriste u ekstremnim uslovima (npr. oprema radi neprestano na višim temperaturama). Ne može se koristiti u prisustvu korozivnih gasova ili njihovih isparenja.

### Oblast primene



### Vakuum pumpe

### Osobine i prednosti

Dobra sposobnost izdržavanja opterećenja

Izvanredna topotna i oksidaciona stabilnost

Dobra zaštita od korozije

Nizak pritisak pare

Odlično odvajanje od vode

Formira stabilan podmazujući film, koji smanjuje habanje  
Omogućuje odgovarajuću zaštitu površina od habanja, čak i pri visokim opterećenjima  
Veća operativna bezbednost, dostupnost i vek trajanja opreme

Odupire se procesu starenja i formiranja naslaga na duži rok, čak i pri visokim radnim temperaturama i pritiscima

Dugoročna zaštita delova od čelika i obojenih metala čak i u prisustvu vlage

Na debljinu podmazujućeg filma ne utiče isaravanje isparljivih komponenti, što omogućuje stabilne radne performanse

Kontinualni podmazujući film štiti od abnormalnog habanja  
Kondenzovana voda koja se stvori na dnu rezervoara se lako može ukloniti  
Duži interval do zamene ulja i duži vek trajanja opreme

### Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: ISO VG 100  
ISO-L-DVC  
DIN 51506 VCL

### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na $15^{\circ}\text{C}$ [g/cm <sup>3</sup> ]	0,885
Kinematska viskoznost na $40^{\circ}\text{C}$ [mm <sup>2</sup> /s]	102
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm <sup>2</sup> /s]	11,2
MSZ ISO 2909:1999	95
MSZ ISO 3016:1999 [ $^{\circ}\text{C}$ ]	-15
MSZ EN ISO 2592:2002 [ $^{\circ}\text{C}$ ]	240

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

# MOL Compressol V

## ulje za vakum kompresore



### Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištitи u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbednosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 48 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

### Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101981

#### Brojevi artikala i amabalaže:

13006086 MOL Compressol V 50KG

60 l čelična bačva

#### Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu