

MOL Dynamic Forest

ulje za lance motornih testera



MOL Dynamic Forest je visoko-kvalitetno ulje za podmazivanje lanaca, koje sadrži aditive koji sprečavaju habanje i unapređuju prijanjanje, sprečavaju oksidaciju i koroziju, i razvijeno je za najmodernije motorne testere.

Oblast primene



Ručne testere koje se koriste za sečenje drva

Osobine i prednosti

Odlična zaštita od habanja

Habanje lanaca, zuba i vođica, je smanjeno
Dug vek trajanja lanca

Odlična adhezija, snažna
lepljivost

Omogućuje ekonomičnu upotrebu

Odlična svojstva hladnog tečenja
proizvoda

Podesno za seču drveća tokom čitave godine

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: ISO VG 100

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,888
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	100
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	10,9
MSZ ISO 2909:1999	92
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-27
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	260

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

MOL Dynamic Forest

ulje za lance motornih testera



Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101999

Brojevi artikala i ambalaže:

13009531 MOL Dynamic Forest 0,6L B
13006092 MOL Dynamic Forest X4L
13006090 MOL Dynamic Forest 180KG

0,6 l plastična boca
4 l plastični kanister
216.5 l čelična bačva

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu