

MOL Dynamic Garden 4T 10W-30

motorno ulje za baštensku mehanizaciju



MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 je specijalno motorno ulje proizvedeno od sintetičkih baznih ulja sa kompleksom aditiva, koji omogućuju najviši nivo performansi i dobre karakteristike tečenja ulja, za upotrebu u malim baštenskim mašinama. Zadovoljava pa čak i nadmašuje specifikacije za motorna ulja izdate od strane vodećih proizvođača malih baštenskih mašina, kao što su MTD, Briggs & Stratton, Honda i Tecumseh.

Oblast primene



Četvorotaktni motori kod male baštenske opreme i agregata

Motori za duvanje snega

Osobine i prednosti

Odlična svojstva hladnog tečenja proizvoda

Lako paljenje čak i pri hladnom vremenu

Visok nivo performansi

Stabilan podmazujući film koji izdržava opterećenja i zaštita visokog nivoa od habanja pri visokim opterećenjima

Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost

Odupire se procesima starenja na duži rok i ne formiraju se štetne naslage

Izvanredna stabilnost smicanja

Zadržava podmazanost tokom dugih intervala između zamena ulja

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 10W-30
ACEA A3/B4-08
API SL/CF

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,867
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	76,9
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	11,6
MSZ ISO 2909:1999	144
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-36
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	230
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g]	8,0

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL Dynamic Garden 4T 10W-30

motorno ulje za baštensku mehanizaciju



Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Motorna ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101981

Brojevi artikala i ambalaže:

13009529 MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 0,6L BRO

0,6 l plastična boca

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu