

MOL Dynamic Garden 4T 30/40

motorno ulje za baštensku mehanizaciju



MOL Dynamic Garden 4T 30/40 je mineralno motorno ulje proizvedeno sa kompleksom aditiva, koji obezbeđuju najviše nivoe performansi i dobre karakteristike tečenja ulja, za upotrebu kod malih baštenskih mašina. Zadovoljava pa čak i nadmašuje specifikacije za motorna ulja izdate od strane vodećih proizvođača malih baštenskih mašina, kao što su MTD, Briggs & Stratton, Honda i Tecumseh.

Oblast primene



Četvorotaktni motori kod male baštenske opreme i agregata

Osobine i prednosti

Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost

Odupire se procesima starenja na duži rok i ne formiraju se štetne naslage

Visok nivo performansi

Stabilan podmazujući film koji izdržava opterećenja i zaštita visokog nivoa od habanja pri visokim opterećenjima

Izvanredna stabilnost smicanja

Zadržava podmazanost tokom dugih intervala između zamena ulja

Specifikacije i potvrde

API SJ/CF

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,892
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	117,0
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	12,8
MSZ ISO 2909:1999	102
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-24
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	240
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g]	7,6

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Motorna ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

MOL Dynamic Garden 4T 30/40

motorno ulje za baštensku mehanizaciju



Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101981

Brojevi artikala i ambalaže:

13009532 MOL Dynamic Garden 4T 30/40 0,6L B

0,6 l plastična boca

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu