

# MOL Dynamic Gold 5W-30

## sintetičko motorno ulje



MOL Dynamic Gold 5W-30 je sintetičko motorno ulje, premium performansi, koje proizvodi malo pepela, proizvedeno sa tehnologijom dvostrukog podmazujućeg filma, razvijeno za duge vremenske periode između zamena ulja. Sadrži kompleks aditiva koji omogućuju najviše nivoje performansi automobila i odlične karakteristike tečenja ulja.

### Oblast primene



Opel/GM/Chevrolet dizel motori proizvedeni nakon 2010

Dizel motori sa Common Rail i PD TDI sistemima direktnog ubrizgavanja

VW/Skoda/Seat dizel motori koji rade sa normalnim intervalima između zamena ulja

Vezila opremljena filterom za dizel čestice (DPF) ili trosmernim katalizatorom

Benzinski i dizel motori sa prirodnim usisavanjem vazduha ili turbo-pogonom, kod putničkih automobila i laki komercijalnih vozila (<3.5 t težine)

### Osobine i prednosti

Tehnologija dvostrukog podmazujućeg filma

Sprečava kontakt i habanje metalnih površina formiranjem tečnog filma pri normalnom radu motora i molekularni zaštitni sloj u slučaju ekstremnih opterećenja

Nizak sadržaj sumpornog pepela, sumpora i fosfora (Nizak SAPS)

Dug vek trajanja katalizatora i filtera za dizel čestice

Ekstremna svojstva hladnog tečenja proizvoda

Omogućuje lako paljenje, čak i pri ekstremnoj hladnoći, kako bi omogućilo trajanje akumulatora automobila

Niska isparljivost

Snižava potrošnju motornog ulja i smanjuje emisiju štetnih supstanci  
Ekonomičan rad

Izuzetna topotna i oksidaciona stabilnost

Smanjuje formiranje mulja pri niskim temperaturama i naslage pri visokim temperaturama

Ekstremno dug vek trajanja ulja

Učestalost kvarova, operativni troškovi i uticaj na životnu sredinu, se mogu smanjiti

Odlično uklanjanje čađi

Zaštita od naslaga gareži i poliranje rupica

# MOL Dynamic Gold 5W-30

## sintetičko motorno ulje



### Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 5W-30  
API SN  
MB-Approval 229.51  
dexos2™ (License No.:RB2B0107030)  
ACEA C3-12  
ACEA C2-12  
API SM  
API SL/CF  
VW 502 00/505 01  
VW 505 00  
BMW Longlife-04

### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm3]	0,854
Kinematska viskoznost na 40°C [mm2/s]	70,6
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm2/s]	12,2
MSZ ISO 2909:1999	172
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-39
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	230
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g]	7

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

### Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domaćaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštiti od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitate list bezbednosnih podataka za ovaj proizvod.

Motorna ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

### Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101981

### Brojevi artikala i amabalaže:

13006102 MOL Dynamic Gold 5W-30 47KG

60 l čelična bačva

### Primanje narudžbi:

LUBExportsupport@MOL.hu