

MOL Dynamic Gold DX 5W-30

sintetičko motorno ulje



MOL Dynamic Gold DX 5W-30 je sintetičko motorno ulje odličnih performansi i fluidnosti proizvedeno od sintetičkih baznih ulja, koje sadrži složeni sistem aditiva i koristi tehnologiju dvostrukog mazivnog filma. Ulje je namenjeno za benzinske motore najsavremenijih automobila.

Oblast primene



Motori sa turbo punjačem i direktnim ubrizgavanjem goriva

Najsavremeniji benzinski motori Opel / GM / Chevrolet

Najsavremenija benzinska putnička i laka komercijalna vozila

Osobine i prednosti

Tehnologija dvostrukog podmazujućeg filma

Sprečava kontakt i habanje metalnih površina formiranjem tečnog filma pri normalnom radu motora i molekularni zaštitni sloj u slučaju ekstremnih opterećenja

Ekstremno dug vek trajanja ulja

Učestalost kvarova, operativni troškovi i uticaj na životnu sredinu, se mogu smanjiti

Niska isparljivost

Snižava potrošnju motornog ulja i smanjuje emisiju štetnih supstanci
Ekonomičan rad

Ekstremna svojstva hladnog tečenja proizvoda

Omogućuje lako paljenje, čak i pri ekstremnoj hladnoći, kako bi omogućilo trajanje akumulatora automobila

Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost

Smanjuje formiranje mulja pri niskim temperaturama i naslage pri visokim temperaturama

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 5W-30

API SN

ILSAC GF-5

dexos¹™ Gen 2 (License No.:D10811ID030)

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,850
ASTM D 445 [mm ² /s]	61,1
ASTM D 445 [mm ² /s]	10,9
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-45
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	230

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL Dynamic Gold DX 5W-30

sintetičko motorno ulje



Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Motorna ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C