

MOL Dynamic Gold Longlife 0W-20

sintetičko motorno ulje



MOL Dynamic Gold Longlife 0W-20 je ekonomično motorno ulje vrhunskih performansi sa odličnim karakteristikama tečljivosti, proizvedeno tehnologijom dvostrukog filma i korišćenjem kompleksnog sistema aditiva, koji vozilu omogućuje postizanje najviših performansi i duge intervale zamene.

Oblast primene



VW/Skoda/Seat benzinski i dizel motori sa dugim intervalima između zamena ulja

Dizel motori sa Common Rail i PD TDI sistemima direktnog ubrizgavanja

Motori kod putničkih automobila i lakih (<3.5 t) komercijalnih vozila, koja voze kraće i duže deonice.

Osobine i prednosti

Tehnologija dvostrukog podmazujućeg filma

Sprečava kontakt i habanje metalnih površina formiranjem tečnog filma pri normalnom radu motora i molekularni zaštitni sloj u slučaju ekstremnih opterećenja

Niska HTHS viskoznost

Doprinosi manjoj potrošnji goriva, i izvanrednoj zaštiti od habanja

Ekstremno dug vek trajanja ulja

Učestalost kvarova, operativni troškovi i uticaj na životnu sredinu, se mogu smanjiti

Niska isparljivost

Snižava potrošnju motornog ulja i smanjuje emisiju štetnih supstanci

Ekstremna svojstva hladnog tečenja proizvoda

Omogućuje lako paljenje, čak i pri ekstremnoj hladnoći, kako bi omogućilo trajanje akumulatora automobila

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 0W-20
VW 508 00/509 00
Porsche C20

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	fényes, tiszta
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,836
ASTM D 445 [mm ² /s]	39,0
ASTM D 445 [mm ² /s]	7,9
ASTM D 97-05a [°C]	-51
ASTM D 92-05a [°C]	230

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL Dynamic Gold Longlife 0W-20

sintetičko motorno ulje



Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Motorna ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C