

# MOL Dynamic Gold Longlife 0W-30

## sintetičko motorno ulje



MOL Dynamic Gold Longlife 0W-30 je dugotrajno sintetičko motorno ulje sa efektom dvostrukog zaštitnog filma, najvišim performansama, odličnim karakteristikama protoka, niskim sadržajem pepela i kompleksnim sistemom aditiva koje omogućuje najviši nivo performansi vozila.

### Oblast primene



VW/Skoda/Seat benzinski i dizel motori sa dugim intervalima između zamena ulja

Dizel motori sa Common Rail i PD TDI sistemima direktnog ubrizgavanja

Vezila opremljena filterom za dizel čestice (DPF) ili trosmernim katalizatorom

Motori kod putničkih automobila i lakih (<3.5 t) komercijalnih vozila, koja voze kraće i duže deonice.

### Osobine i prednosti

Tehnologija dvostrukog podmazujućeg filma

Nizak sadržaj sumpornog pepela, sumpora i fosfora (Nizak SAPS)

Ekstremna svojstva hladnog tečenja proizvoda

Niska isparljivost

Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost

Ekstremno dug vek trajanja ulja

Odlično uklanjanje čađi

Sprečava kontakt i habanje metalnih površina formiranjem tečnog filma pri normalnom radu motora i molekularni zaštitni sloj u slučaju ekstremnih opterećenja

Dug vek trajanja katalizatora i filtera za dizel čestice

Omogućuje lako paljenje, čak i pri ekstremnoj hladnoći, kako bi omogućilo trajanje akumulatora automobila

Snižava potrošnju motornog ulja i smanjuje emisiju štetnih supstanci  
Ekonomičan rad

Smanjuje formiranje mulja pri niskim temperaturama i naslage pri visokim temperaturama

Učestalost kvarova, operativni troškovi i uticaj na životnu sredinu, se mogu smanjiti

Zaštita od naslaga gareži i poliranje rupica

### Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 0W-30  
VW 504 00/507 00  
ACEA C3-16

# MOL Dynamic Gold Longlife 0W-30

sintetičko motorno ulje



## Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	fényes, tiszta
Gustina na 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,843
ASTM D 445 [mm <sup>2</sup> /s]	60,6
ASTM D 445 [mm <sup>2</sup> /s]	12,2
ASTM D 97-05a [°C]	-45
ASTM D 92-05a [°C]	240

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

## Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine.

Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbedonosnih podataka.

Motorna ulja su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C