

# MOL Dynamic Moto 2T

## sintetičko motorno ulje za dvotaktne motocikle



MOL Dynamic Moto 2T je ulje za dvotaktne motore koje ne škodi katalizatoru, proizvedeno od sintetičkih baznih ulja visokih performansi i najsavremenijih aditiva koji sprečavaju oksidaciju, koroziju, habanje i taloženje. Zadovoljava najviše nivoje performansi predviđene japanskim i evropskim standardima. Omogućuje odgovarajuće podmazivanje kod sistema koji koriste mešavinu kada se koristi odnos mešanja definisan od strane proizvođača u uputstvu za upotrebu motora (obično 1:50). Upotreba MOL Dynamic Moto 2T se ne preporučuje kod dvotaktnih motora koji se podmazuju mešavinom a koriste gorivo koje sadrži bio-etanol (E85).

### Oblast primene



Dvotaktni benzinski motori sa podmazivanjem unapred pripremljenom mešavinom ili uzbrizgavanjem ulja (automatskog podmazivanje)

Savremeni dvotaktni mopedi i skuteri

Dvotaktni motori kod male baštenske opreme (rotacione motičice, motokultivatori, kosačice, ručne motorne testere, agregati, itd.)

### Osobine i prednosti

Sadrži samo-mešajući aditiv

Potpuno mešljivo sa gorivom

Izvenaredni efekat čišćenja

Sprečava kvar svećice i usporava začepljenje izduvnog sistema

Niska proizvodnja pepela

Smanjuje emisiju dima i štetnih gasova iz motora

Odlična zaštita od habanja

Duži vek trajanja motora, čak i u uslovima upornog visokog pritiska

### Specifikacije i potvrde

API TC  
JASO FD  
Piaggio  
Husqvarna  
ISO-L-EGD

### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	sötétkék, fényes, tiszta
Gustina na 15°C [g/cm3]	0,851
Kinematska viskoznost na 40°C [mm2/s]	48,5
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm2/s]	8,2
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-42
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	95
ISO 3987:1994 [%(m/m)]	0,12

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

# MOL Dynamic Moto 2T

## sintetičko motorno ulje za dvotaktne motocikle



### Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištitи u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštитити od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbednosnih podataka za ovaj proizvod.

Motorna ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

### Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 34031980

### Brojevi artikala i amabalaže:

13006114 MOL Dynamic Moto 2T 47KG

60 l čelična bačva

### Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu