

MOL Dynamic Moto 4T GP 20W-50

motorno ulje za četvorotaktne motocikle



MOL Dynamic Moto 4T GP 20W-50 je motorno ulje visokih performansi sa izuzetnom sposobnošću zaštite motora, za upotrebu kod četvorotaktnih motocikala. Aditivi koji se koriste u ovom proizvodu u potpunosti izdržavaju opterećenja u radnim uslovima motora, menjača i kvačila koje se podmazuje uljem, npr. u režimu stajanja i vožnje, kao i intenzivna opterećenja smicanja.

Oblast primene



Motocikli za vazdušnim ili vodenim hlađenjem

Motocikli sa odvojenim ili integrisanim menjačima

Motocikli sa suvim i mokrim kvačilom

Osobine i prednosti

Visoka radna viskoznost

Smanjuje potrošnju ulja i poboljšava unutrašnje zaptivanje motora

Odlična čvrstoća podmazujućeg filma

Pouzdana zaštita čak i kod pohabanih, starijih motora

Optimalne karakteristike trenja

Pravilan prenos obrtnog momenta između pločica kvačila

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 20W-50

API SG

JASO MA2

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm3]	0,888
Kinematska viskoznost na 40°C [mm2/s]	162,0
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm2/s]	17,5
MSZ ISO 2909:1999	118
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-27
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	235

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domaćaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštiti od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbednosnih podataka za ovaj proizvod.

Motorna ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C