

MOL Dynamic Prima 5W-40

sintetičko motorno ulje



MOL Dynamic Prima 5W-40 je sintetičko motorno ulje sa malom proizvodnjom pepela, (SAPS), proizvedeno sa tehnologijom dvostrukog podmazujućeg filma, sa kompleksom aditiva koji obezbeđuju visoke performanse u skladu sa evropskim i američkim standardima, za upotrebu kod najnaprednijih motornih vozila.

Oblast primene



Benzinski i dizel motori sa prirodnim usisavanjem vazduha ili turbo-pogonom, kod putničkih automobila i lakih komercijalnih vozila (<3.5 t težine)

Dizel motori sa Common Rail i PD TDI sistemima direktnog ubrizgavanja

Vozila opremljena filterom za dizel čestice (DPF) ili trosmernim katalizatorom

VW/Skoda/Seat dizel motori koji rade sa normalnim intervalima između zamena ulja

Motori kod putničkih automobila i lakih (<3.5 t) komercijalnih vozila, koja voze kraće i duže deonice.

Osobine i prednosti

Tehnologija dvostrukog podmazujućeg filma

Nizak sadržaj sumpornog pepela, sumpora i fosfora (Nizak SAPS)

Ekstremna svojstva hladnog tečenja proizvoda

Ekstremno dug vek trajanja ulja

Niska isparljivost

Izuzetna toplotna i oksidaciona stabilnost

Odlično uklanjanje čađi

Sprečava kontakt i habanje metalnih površina formiranjem tečnog filma pri normalnom radu motora i molekularni zaštitni sloj u slučaju ekstremnih opterećenja

Dug vek trajanja katalizatora i filtera za dizel čestice

Omogućuje lako paljenje, čak i pri ekstremnoj hladnoći, kako bi omogućilo trajanje akumulatora automobila

Učestalost kvarova, operativni troškovi i uticaj na životnu sredinu, se mogu smanjiti

Snižava potrošnju motornog ulja i smanjuje emisiju štetnih supstanci
Ekonomičan rad

Smanjuje formiranje mulja pri niskim temperaturama i naslage pri visokim temperaturama

Zaštita od naslaga gareži i poliranje rupica

MOL Dynamic Prima 5W-40

sintetičko motorno ulje



Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 5W-40
API SN/CF
API SM/CF
VW 502 00/505 00
VW 505 01
MB-Approval 229.51
BMW Longlife-04
Renault RN0700
Renault RN0710
ACEA C3-16
Ford WSS M2C917-A
Fiat 9.55535-S2

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,854
Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s]	86,7
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s]	14,1
MSZ ISO 2909:1999	168
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-39
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	240
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g]	8,1

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Motorna ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

MOL Dynamic Prima 5W-40

sintetičko motorno ulje



Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101981

Brojevi artikala i ambalaže:

13006128	MOL Dynamic Prima 5W-40 X4L	4 l plastični kanister
13006127	MOL Dynamic Prima 5W-40 47KG	60 l čelična bačva
13006125	MOL Dynamic Prima 5W-40 170KG	216.5 l čelična bačva
13006882	MOL Dynamic Prima 5W-40 860KG	1000 l kontejner
13006932	MOL Dynamic Prima 5W-40	Cisterna

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu