

MOL Dynamic Star 0W-30

sintetičko motorno ulje



MOL Dynamic Star 0W-30 je vrhunsko, ekonomično sintetičko motorno ulje proizvedeno tehnologijom dvostrukog filma na bazi sintetičkih ulja sa složenim sistemom aditiva koji omogućuju izvrsnu tečljivost. Namenjeno za motore najsavremenijih vozila. Prednosti ovog ulja najviše dolaze do izražaja u najsavremenijim motorima sa uskim zazorom. ACEA (Evropski savez proizvođača automobila) zbog posebno niske tečljivosti ne preporučuje motorna ulja performanse C2 za pojedine vrste motora. Uzeti u obzir odgovarajuće preporuke proizvođača motora!

Oblast primene



A legkorszerűbb Ford és Jaguar dízel személygépjárművek

Benzinski i dizel motori sa prirodnim usisavanjem vazduha ili turbo-pogonom, kod putničkih automobila i lakih komercijalnih vozila (<3.5 t težine)

Vezila opremljena filterom za dizel čestice (DPF) ili trosmernim katalizatorom

Osobine i prednosti

Tehnologija dvostrukog podmazujućeg filma

Sprečava kontakt i habanje metalnih površina formiranjem tečnog filma pri normalnom radu motora i molekularni zaštitni sloj u slučaju ekstremnih opterećenja

Nizak sadržaj sumpornog pepela, sumpora i fosfora (Nizak SAPS)

Dug vek trajanja katalizatora i filtera za dizel čestice

Niska HTHS viskoznost

Doprinosi manjoj potrošnji goriva, i izvanrednoj zaštiti od habanja

Ekstremno dug vek trajanja ulja

Učestalost kvarova, operativni troškovi i uticaj na životnu sredinu, se mogu smanjiti

Niska isparljivost

Snižava potrošnju motornog ulja i smanjuje emisiju štetnih supstanci

Ekstremna svojstva hladnog tečenja proizvoda

Omogućuje lako paljenje, čak i pri ekstremnoj hladnoći, kako bi omogućilo trajanje akumulatora automobila

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 0W-30
ACEA C2-16
Ford WSS-M2C-950-A
Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

MOL Dynamic Star 0W-30

sintetičko motorno ulje



Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Vizuelno	barna, fényes, tiszta
Gustina na 15°C [g/cm ³]	0,847
ASTM D 445 [mm ² /s]	49,4
ASTM D 445 [mm ² /s]	9,7
ASTM D 97-05a [°C]	-45
ASTM D 92-05a [°C]	254

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištiti u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštititi od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbedonosnih podataka za ovaj proizvod.

Motorna ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C