

MOL Dynamic Star 5W-30

sintetičko motorno ulje



MOL Dynamic Star 5W-30 je sintetičko motorno ulje premium performansi, koje štedi gorivo, proizvedeno sa tehnologijom dvostrukog podmazujućeg filma, od sintetičkih baznih ulja i kompleksa aditiva koji obezbeđuju odlične karakteristike tečenja ulja, za upotrebu u najnaprednijim automobilskim motorima. Njegove prednosti se mogu u potpunosti eksplorisati u najsavremenijim motorima proizvedenim sa malim zazorima. Za određene vrste motora, ACEA (Evropska asocijacija proizvođača vozila) ne preporučuje motorna ulja sa A5/B5 performansama, zbog njihove naročito niske viskoznosti. Molimo vas da pogledate relevantne preporuke proizvođača motora!

Oblast primene



Nasavremeniji Ford benzinski i dizel putnički automobili i laka komercijalna vozila

Benzinski i dizel motori sa prirodnim usisavanjem vazduha ili turbo-pogonom, kod putničkih automobila i lakih komercijalnih vozila (<3.5 t težine)

Motori kod putničkih automobila i lakih (<3.5 t) komercijalnih vozila, koja voze kraće i duže deonice.

Osobine i prednosti

Tehnologija dvostrukog podmazujućeg filma

Sprečava kontakt i habanje metalnih površina formiranjem tečnog filma pri normalnom radu motora i molekularni zaštitni sloj u slučaju ekstremnih opterećenja

Niska HTHS viskoznost

Doprinosi manjoj potrošnji goriva, i izvanrednoj zaštiti od habanja

Ekstremno dug vek trajanja ulja

Učestalost kvarova, operativni troškovi i uticaj na životnu sredinu, se mogu smanjiti

Niska isparljivost

Snižava potrošnju motornog ulja i smanjuje emisiju štetnih supstanci

Ekstremna svojstva hladnog tečenja proizvoda

Omogućuje lako paljenje, čak i pri ekstremnoj hladnoći, kako bi omogućilo trajanje akumulatora automobila

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 5W-30
API SL/CF
ACEA A5/B5-16
ACEA A1/B1-12
Ford WSS M2C913-C
Ford WSS M2C913-D
Renault RN0700
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

MOL Dynamic Star 5W-30

sintetičko motorno ulje



Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm3]	0,850
Kinematska viskoznost na 40°C [mm2/s]	54,5
MSZ EN ISO 3104:1996 [mm2/s]	10,0
MSZ ISO 2909:1999	173
MSZ ISO 3016:1999 [°C]	-42
MSZ EN ISO 2592:2002 [°C]	225
MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g]	8,5

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domaćaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.
Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbednosnih podataka.
Motorna ulja su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.
Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci
Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101981

Brojevi artikala i amabalaže:

13006138 MOL Dynamic Star 5W-30 47KG
13006708 MOL Dynamic Star 5W-30 170KG

60 l čelična bačva (samo po porudžbini)
216.5 l čelična bačva (samo po porudžbini)

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu