

MOL Dynamic Star FE 0W-20

sintetičko motorno ulje



MOL Dynamic Star FE 0W-20 je sintetičko, ekonomično motorno ulje visokih performansi sa dvostrukim efektom zaštitnog filma, proizvedeno od sintetičkih baznih ulja sa kompleksnim sistemom aditiva, što obezbeđuje odličnu protočnost i korišćenje u najsavremenijim motorima. Prednosti ovog ulja najviše dolaze do izražaja kod najsavremenijih motora sa uskim zazorima. Ovo specijalno ulje niskog viskoziteta se ne predlaže za pojedine tipove motora.

Proverite i sledite odgovarajuće upute proizvođača!

Oblast primene



Benzinska hibridna vozila i vozila opremljena start-stop automatikom

Motori sa turbo punjačem i direktnim ubrizgavanjem goriva

Najsavremenija benzinska putnička i laka komercijalna vozila

Najsavremeniji benzinski motori sa malim zazorom

Osobine i prednosti

Tehnologija dvostrukog podmazujućeg filma

Sprečava kontakt i habanje metalnih površina formiranjem tečnog filma pri normalnom radu motora i molekularni zaštitni sloj u slučaju ekstremnih opterećenja

Niska HTHS viskoznost

Doprinosi manjoj potrošnji goriva, i izvanrednoj zaštiti od habanja

Ekstremno dug vek trajanja ulja

Učestalost kvarova, operativni troškovi i uticaj na životnu sredinu, se mogu smanjiti

Niska isparljivost

Snižava potrošnju motornog ulja i smanjuje emisiju štetnih supstanci

Ekstremna svojstva hladnog tečenja proizvoda

Omogućuje lako paljenje, čak i pri ekstremnoj hladnoći, kako bi omogućilo trajanje akumulatora automobila

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 0W-20

API SN

ILSAC GF-5

Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm3]	0,847
ASTM D 445 [mm ² /s]	43,7
ASTM D 445 [mm ² /s]	8,3
ASTM D 2270-04	169
ASTM D 97-05a [°C]	-45
ASTM D 92-05a [°C]	230

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL Dynamic Star FE 0W-20

sintetičko motorno ulje



Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domaćaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbednosnih podataka.

Motorna ulja su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C