

# MOL Dynamic Star PC 0W-30

## sintetičko motorno ulje



MOL Dynamic Star PC 0W-30 je sintetičko, ekonomično motorno ulje vrhunskih performansi za najsavremenija vozila, proizvedeno od sintetičkih baznih ulja tehnologijom dualnog filma. Sadrži složeni sistem aditiva koji omogućuje odlične karakteristike protoka. Prednosti ulja najizraženije su pri korišćenju u najsavremenijim motorima sa uskim provrtima. ACEA (Savez evropskih konstruktora vozila) motorna vozila sa nivoom performansi C2 zbog specifično niske viskoznosti ne preporučuje za pojedine vrste motora. Molimo uzmite u obzir propise proizvođača motora!

### Oblast primene



Najsavremeniji Fiatovi benzinski i dizelski motori PSA (Peugeot, Citroen).

Vozila opremljena filterom za dizel čestice (DPF) ili trosmernim katalizatorom

Motori kod putničkih automobila i lakih (<3.5 t) komercijalnih vozila, koja voze kraće i duže deonice.

### Osobine i prednosti

Tehnologija dvostrukog podmazujućeg filma

Nizak sadržaj sumpornog pepela, sumpora i fosfora (Nizak SAPS)

Niska HTHS viskoznost

Ekstremno dug vek trajanja ulja

Niska isparljivost

Ekstremna svojstva hladnog tečenja proizvoda

Sprečava kontakt i habanje metalnih površina formiranjem tečnog filma pri normalnom radu motora i molekularni zaštitni sloj u slučaju ekstremnih opterećenja

Dug vek trajanja katalizatora i filtera za dizel čestice

Doprinosi manjoj potrošnji goriva, i izvanrednoj zaštiti od habanja

Učestalost kvarova, operativni troškovi i uticaj na životnu sredinu, se mogu smanjiti

Snižava potrošnju motornog ulja i smanjuje emisiju štetnih supstanci

Omogućuje lako paljenje, čak i pri ekstremnoj hladnoći, kako bi omogućilo trajanje akumulatora automobila

### Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 0W-30  
ACEA C2-16  
PSA B71 2312

# MOL Dynamic Star PC 0W-30

## sintetičko motorno ulje



### Karakteristike

Karakteristike	Tipične vrednosti
Gustina na 15°C [g/cm <sup>3</sup> ]	0,844
ASTM D 445 [mm <sup>2</sup> /s]	54,3
ASTM D 445 [mm <sup>2</sup> /s]	9,7
ASTM D 2270-04	165
ASTM D 97-05a [°C]	-48
ASTM D 92-05a [°C]	220

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

### Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine.

Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbedonosnih podataka.

Motorna ulja su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C