

MOL Dynamic Synt 5W-30

sintetičko motorno ulje



MOL Dynamic Synt 5W-30 je sintetičko motorno ulje premium performansi proizvedeno pomoću tehnologije dvostrukog podmazujućeg filma proizvedeno od sintetičkih baznih ulja i sa kompleksom aditiva, koji obezbeđuju odlične karakteristike tečenja ulja, za upotrebu u najnaprednijim automobilskim motorima.

Oblast primene



Opel/GM/Chevrolet benzinski i dizel motori koji nemaju filter za dizel čestice

Motori kod putničkih automobila i lakih (<3.5 t) komercijalnih vozila, koja voze kraće i duže deonice.

Dizel motori sa prirodnim usisavanjem vazduha, turbo-pogonom i direktnim ubrizgavanjem

Osobine i prednosti

Tehnologija dvostrukog podmazujućeg filma

Sprečava kontakt i habanje metalnih površina formiranjem tečnog filma pri normalnom radu motora i molekularni zaštitni sloj u slučaju ekstremnih opterećenja

Ekstremno dug vek trajanja ulja

Učestalost kvarova, operativni troškovi i uticaj na životnu sredinu, se mogu smanjiti

Niska isparljivost

Snižava potrošnju motornog ulja i smanjuje emisiju štetnih supstanci

Visok nivo performansi

Stabilan podmazujući film koji izdržava opterećenja i zaštita visokog nivoa od habanja pri visokim opterećenjima

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 5W-30
ACEA A3/B4-04
API SL/CF
ILSAC GF-4
VW 502 00/505 00
GM-LL-A-025
GM-LL-B-025
BMW Longlife-01

Karakteristike

| Karakteristike | Tipične vrednosti |
|---------------------------------------|-------------------|
| Gustina na 15°C [g/cm3] | 0,855 |
| Kinematska viskoznost na 40°C [mm2/s] | 67,4 |
| MSZ EN ISO 3104:1996 [mm2/s] | 11,5 |
| MSZ ISO 2909:1999 | 166 |
| MSZ ISO 3016:1999 [°C] | -39 |
| MSZ EN ISO 2592:2002 [°C] | 225 |
| MSZ ISO 3771:1998 [mg KOH/g] | 10,7 |

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

Proizvođač i distributer: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfűtő, Fő út 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu

Tehničko savetovanje o podmazivanju: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Odvodno otpadno ulje i opasnog otpada: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

Poslednja izmena: 2018.08.21 15:53

1 / 2 stranica.

Verzija: 033.002.000

MOL Dynamic Synt 5W-30

sintetičko motorno ulje



Upute o čuvanju i rukovanju

Skladištitи u originalnom pakovanju na suvom, propisno provetrenom mestu. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja. Zaštитити od direktnog sunca.

Tokom transporta, skladištenja i upotrebe proizvoda, pridržavati se bezbednosnih propisa i propisa o zaštiti životne sredine koji važe za proizvode na bazi mineralnih ulja.

Za više informacija molimo vas pročitajte list bezbednosnih podataka za ovaj proizvod.

Motorna ulja su gotovi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.

Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci

Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101981

Brojevi artikala i amabalaže:

| | |
|----------|-------------------------------|
| 13006150 | MOL Dynamic Synt 5W-30 X4L |
| 13006706 | MOL Dynamic Synt 5W-30 X170KG |

| |
|------------------------|
| 4 l plastični kanister |
| 216.5 l čelična bačva |

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu