

MOL Dynamic Synt RN 5W-30

sintetičko motorno ulje



MOL Dynamic Synt RN 5W-30 je sintetičko motorno ulje premijum kvaliteta, sa ekstra malom proizvodnjom pepela, proizvedeno pomoću tehnologije dvostrukog podmazujućeg filma, razvijeno za savremene putničke automobile i mala komercijalna vozila ekološke kategorije Euro 5 i Euro 6.

Oblast primene



Najsavremeniji dizel motori kod Renault i Nissan vozila opremljenih filterom za dizel čestice

Vozila opremljena filterom za dizel čestice (DPF) ili trosmernim katalizatorom

Benzinski i dizel motori sa prirodnim usisavanjem vazduha ili turbo-pogonom, kod putničkih automobila i lakih komercijalnih vozila (<3.5 t težine)

Osobine i prednosti

Tehnologija dvostrukog podmazujućeg filma

Nizak sadržaj sumpornog pepela, sumpora i fosfora (Nizak SAPS)

Ekstremno dug vek trajanja ulja

Izvanredna svojstva hladnog tečenja proizvoda

Niska isparljivost

Sprečava kontakt i habanje metalnih površina formiranjem tečnog filma pri normalnom radu motora i molekularni zaštitni sloj u slučaju ekstremnih opterećenja

Dug vek trajanja katalizatora i filtera za dizel čestice

Učestalost kvarova, operativni troškovi i uticaj na životnu sredinu, se mogu smanjiti

Pouzdana paljenje i rad, čak i pri ekstremno niskim temperaturama

Snižava potrošnju motornog ulja i smanjuje emisiju štetnih supstanci

Specifikacije i potvrde

Nivo viskoziteta: SAE 5W-30
MB-Approval 226.51
Renault RN0720
ACEA C4-16

Karakteristike

| Karakteristike | Tipične vrednosti |
|--|-------------------|
| Gustina na 15°C [g/cm ³] | 0,853 |
| Kinematska viskoznost na 40°C [mm ² /s] | 68,1 |
| MSZ EN ISO 3104:1996 [mm ² /s] | 11,9 |
| MSZ ISO 3016:1999 [°C] | -39 |
| MSZ EN ISO 2592:2002 [°C] | 230 |

Tipične vrednosti iz tablice ne zamenjuju specifikaciju proizvoda.

MOL Dynamic Synt RN 5W-30

sintetičko motorno ulje



Upute o čuvanju i rukovanju

Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom, provetrenom mestu zaštićenom od direktnog sunca. Čuvati van domašaja otvorenog plamena i drugih izvora zapaljenja.
Tokom transporta, skladištenja i upotrebe pridržavati se bezbednosnih uputstava i propisa o zaštiti životne sredine. Detaljnije informacije možete pronaći u Listi bezbedonosnih podataka.
Motorna ulja su zaokruženi proizvodi sa tačno definisanim formulacijama. Dodavanje bilo kakvih dodatnih aditiva nije potrebno i može izazvati nepredvidive štetne efekte. Proizvođač i distributer se ne mogu smatrati odgovornim za eventualnu štetu nastalu ovakvim postupanjem.
Rok upotrebe u propisanim skladišnim uslovima: 60 meseci
Preporučena temperatura skladištenja: max. 40°C

Informacije o narudžbama:

carinski tarifni broj 27101981

Brojevi artikala i ambalaže:

13007433 MOL Dynamic Synt RN 5W-30 170KG

216.5 l čelična bačva (samo po porudžbini)

Primanje narudžbi:

LUBexportsupport@MOL.hu